Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
Staats-archiv Bremen
BREMISCHE BÜRGERSCHAFT

Kooperationsprojekt - Digitalisierung Drucksachen der Bremischen Bürgerschaft

Drucksache / Bremische Bürgerschaft, Landtag 10. Wahlperiode, 1979-80

17.08.1982 - Drucksache 10/870

Staats-und Universitätsbibliothek Bremen - Digitale Sammlungen

Visual Library

BREMISCHE BÜRGERSCHAFT
Landtag
10. Wahlperiode

Drucksache 10/870
17. 08. 82

Mitteilung des Senats vom 26. Juli 1982

Fünftes Gesetz zur Änderung der Gebührenordnung des Landesamtes für Baustoffprüfung der Freien Hansestadt Bremen

Der Senat übermittelt der Bürgerschaft (Landtag) nachstehend den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gebührenordnung des Landesamtes für Baustoffprüfung der Freien Hansestadt Bremen mit der Bitte um Beschlußfassung.

Die Deputation für Wirtschaft und Außenhandel hat der Gesetzesvorlage in ihrer Sitzung am 16. Juni 1982 zugestimmt.

Die Finanzdeputation hat der Gesetzesvorlage in ihrer Sitzung am 9. Juli 1982 zugestimmt.

Fünftes Gesetz zur Änderung der Gebührenordnung des Landesamtes für Baustoffprüfung der Freien Hansestadt Bremen

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Die Gebührenordnung des Landesamtes für Baustoffprüfung der Freien Hansestadt Bremen vom 12. November 1968 (Brem.GBl. S. 159 — 2130-l-1), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. Dezember 1980 (Brem.GBl. S. 355), wird wie folgt geändert:

Das Gebührenverzeichnis zu § 1 erhält die folgende Fassung:

„Gebührenverzeichnis

0. Stundensätze und gutachtliche Tätigkeit

1. Anorganische Baustoffe und Baukonstruktionen

2. Holz und Holzkonstruktionen

3. Fußbodenbeläge auf organischer Grundlage

4. Anstrichstoffe

5. Bituminöse Baustoffe

6. Sonstige organische Stoffe

7. Auslagen

		DM
0.	Stundensätze und gutachterliche Tätigkeit	
0.00	Stundensätze gem. § 2 Abs. 2 der Gebührenordnung	
0.00.00.00	Wissenschaftliche Beamte und Angestellte der Bes.Gr. A 13 bzw. der Verg.Gr. BAT II und höher	86,—
0.00.00.01	Beamte und Angestellte der Bes.Gr. A 9, A 12 bzw. der Verg.Gr. BAT Vb, Va, IV und III	76,—
0.00.00.02	Beamte und Angestellte der Bes.Gr. A 5 bis A 8 bzw. der Verg.Gr. BAT VIII, VII, VI und Vc	64,—

			DM
0.00.00.03	Beamte und Angestellte der niedrigeren Gruppen und Lohnempfänger		55,—
0.01	Gutachtliche Tätigkeit		
0.01.00.00	Gutachtliche Tätigkeit (Abgabe eines Gutachtens, einer Stellungnahme, Durchführung einer Beratung)		86,—
		bis	69 000,—
0.02	Anmerkung zu 0.00 Bei angebrochenen Stunden zählen Zeiten von weniger als 30 Minuten als halbe Stunde und von mehr als 30 Minuten als volle Stunde		

1. Anorganische Baustoffe und Baukonstruktionen

Asbestzement-Erzeugnisse

Rohre, Formstücke und Kupplungen

1.00.00.00	Beschaffenheit	je Probe	8,—
1.00.00.01	Maße und Abweichungen	je Probe	33,—
1.00.00.02	Ringzugfestigkeit (Innendruck)	je Probe	83,—
1.00.00.03	Ringzugfestigkeit (Innendruck) und Wasserdichtheit	je Probe	99,—
	Wasserdichtheit		
1.00.00.04	bis einschl. NW 200 mm	je Probe	67,—
1.00.00.05	über NW 200 mm	je Probe	101,—
1.00.00.06	Scheiteldruckfestigkeit	je Probe	51,—
	Biegefestigkeit (Längsbiegung)		
1.00.00.07	bis einschl. NW 200 mm	je Probe	67,—
1.00.00.08	über NW 200 mm	je Probe	101,—
1.00.00.09	Frostprüfung		585,—
1.00.00.10	Sägearbeit	je Rohrabschnitt	10,50
		bis	104,—

Wellplatten, ebene Tafeln und Dachplatten

	Prüfung nach DIN 274		
1.00.01.00	Form, Abmessungen und Gewicht	je Platte oder Tafel	21,—
1.00.01.01	Rohdichte	je Probekörper	18,—
1.00.01.02	Wasseraufnahme bei Dachplatten	je Probekörper	28,—
1.00.01.03	Frostprüfung		585,—
1.00.01.04	Hitzebeständigkeit bei Dachplatten	je Probekörper	28,—
1.00.01.05	Wasserundurchlässigkeit bei Wellplatten	je Probekörper	131,—
1.00.01.06	Wasserundurchlässigkeit bei ebenen Tafeln	je Probekörper	101,—
	Biegefestigkeit		
1.00.01.07	bei Platten und ebenen Tafeln	je Probekörper	28,—
1.00.01.08	bei Wellplatten	je Probekörper	51,—

Asche (Flugasche) siehe Zuschlag

Ausblühungen

	Chemische Untersuchung		
1.01.00.00	qualitativ		55,—
		bis	434,—
1.01.00.01	quantitativ		217,—
		bis	650,—

Baugrund

	Gehalt an betonschädlichen Bestandteilen,		
1.02.00.00	quantitativ, (DIN 4030)		577,—
		bis	1 082,—
1.02.00.01	Extraktion zur Ermittlung des Gehaltes an Heizöl, quantitativ,		174,—
1.02.00.02	Plattendruckversuch (An- und Abfahrt)		n. Aufw.

			DM
1.02.00.03	zuzügl. je Versuchsstelle (einschl. Auswertung)		85,—
1.02.00.04	Bestimmung der Proctordichte und des günstigsten Wassergehaltes im Proctortopf		399,—
1.02.00.05	Bestimmung der Proctordichte und des günstigsten Wassergehaltes im CBR-Topf		521,—
1.02.00.06	Bestimmung der Proctordichte im Proctortopf bei natürlichem Wassergehalt		121,—
1.02.00.07	Bestimmung der Proctordichte im CBR-Topf bei natürlichem Wassergehalt		154,—
1.02.00.08	Kornverteilung durch Sieben (Naßsiebung)	je Sieb	35,—
1.02.00.09	Kornverteilung durch Schlämmen		554,—
1.02.00.10	Wassergehalt		75,—
1.02.00.11	Fließgrenze nach Atterberg		121,—
1.02.00.12	Ausrollgrenze nach Atterberg		54,—
1.02.00.13	Schrumpfgrenze nach Atterberg		54,—
1.02.00.14	Bestimmung des Raumgewichts		n. Aufw.
1.02.00.15	Verdichtungsgrad		131,—
1.02.00.16	Bestimmung des spezifischen Gewichtes (Rohdichte) mit dem Luftpyknometer		131,—
1.02.00.17	Trockenrohdichte an ungestörten Bodenproben	je Probe	23,—
1.02.00.18	Druckfestigkeit an Bodenvermörtelungszylindern bis 10 cm Durchmesser einschl. Probenvorbereitung		32,—
1.02.00.19	Herstellen der Probekörper für die Druckfestigkeit		25,—

Baumetalle

(mechanisch-technologische Prüfungen)
Probenherstellung ist Werkstattarbeit und wird als Auslage gesondert berechnet
Zugversuche (Zerreißversuche)
Zugversuch nach DIN 50 146 bei Raumtemperatur (ohne Feindehnungsmessungen)
Ist nur die Bruchlast oder die Zugfestigkeit zu ermitteln, so ermäßigt sich der Einzelbetrag um 50 Prozent.

		Vorbereitung *) DM	Einzelversuch DM
1.03.00.00	Drähte bis 6 mm ⌀ nach DIN 51 210	51,—	
1.03.00.01			59,—
	Flach- und Rundstäbe, Höchstkraft		
1.03.00.02	bis 200 kN	51,—	
1.03.00.03			59,—
1.03.00.04	über 200 bis 500 kN	76,—	
1.03.00.05			84,—
1.03.00.06	über 500 bis 1000 kN	101,—	
1.03.00.07			112,—
	Zugversuch nach DIN 50 146 bei Raumtemperatur mit Ermittlung der 0,2-Grenze durch Feinmessung nach DIN 50 144		
1.03.00.08	Drähte von 1 bis 3 mm ⌀	76,—	
1.03.00.09			76,—
1.03.00.10	über 3 bis 6 mm ⌀	101,—	
1.03.00.11			114,—
	Flach- und Rundstäbe, Höchstkraft		
1.03.00.12	bis 200 kN	61,—	
1.03.00.13			76,—
1.03.00.14	über 200 bis 500 kN	107,—	
1.03.00.15			137,—
1.03.00.16	über 500 bis 1000 kN	137,—	
1.03.00.17			173,—

*) Die „Vorbereitung" umfaßt insbesondere das Einrichten der Prüfmaschinen oder der Vorrichtungen. Sie wird bei der Untersuchung mehrerer Proben in unmittelbarer Folge innerhalb eines Antrages nur einmal berechnet.

			Vorbereitung *) DM	Einzelversuch DM
	Zugversuche nach DIN 50 146 bei Raumtemperatur mit Ermittlung der Elastizitätsgrenze nach DIN 50 143 und des Elastizitätsmoduls			
1.03.00.18	Drähte von 1 bis 6 mm ⌀		190,—	
1.03.00.19				228,—
1.03.00.20	Flach- und Rundstäbe	bis 200 kN	158,—	
1.03.00.21				183,—
1.03.00.22	Flach- und Rundstäbe	über 200 kN	n. Aufw.	
1.03.00.23				n. Aufw.
	Zugversuche an Drahtseilen im ganzen Strang nach DIN 51 201 bis 200 kN Höchstkraft			
1.03.00.24	ohne Dehnungsmessung		117,—	
1.03.00.25				117,—
1.03.00.26	mit Dehnungsmessung		137,—	
1.03.00.27				210,—
1.03.00.28	Vergießen		n. Aufw.	
1.03.00.29				n. Aufw.
	über 200 bis 500 kN Höchstkraft			
1.03.00.30	ohne Dehnungsmessung		137,—	
1.03.00.31				137,—
1.03.00.32	mit Dehnungsmessung		168,—	
1.03.00.33				274,—
1.03.00.34	Vergießen		n. Aufw.	
1.03.00.35				n. Aufw.
	über 500 bis 1000 kN Höchstkraft			
1.03.00.36	ohne Dehnungsmessung		183,—	
1.03.00.37				183,—
1.03.00.38	mit Dehnungsmessung		198,—	
1.03.00.39				365,—
1.03.00.40	Vergießen		n. Aufw.	
1.03.00.41				n. Aufw.
	Druckversuche nach DIN 50 106			
	Druckversuch bei Raumtemperatur ohne Feinmessung. Ist nur die Bruchlast oder Druckfestigkeit zu ermitteln, so ermäßigt sich der Einzelbetrag um 50 Prozent.			
1.03.01.00	Höchstkraft	bis 200 kN	35,—	
1.03.01.01				38,—
1.03.01.02		über 200 bis 500 kN	38,—	
1.03.01.03				47,—
1.03.01.04		über 500 bis 1000 kN	56,—	
1.03.01.05				67,—
	Druckversuch bei Raumtemperatur mit Feinmessung und Aufnahme der Stauchkurve			
1.03.01.06	Höchstkraft	bis 200 kN	56,—	
1.03.01.07				78,—
1.03.01.08		über 200 bis 500 kN	72,—	
1.03.01.09				91,—
	Biegeversuch nach DIN 50 110			
1.03.02.00	Proben bis 30 mm ⌀		35,—	
1.03.02.01				28,—
1.03.02.02	über 30 mm ⌀		44,—	
1.03.02.03				35,—

*) Die „Vorbereitung" umfaßt insbesondere das Einrichten der Prüfmaschinen oder der Vorrichtungen. Sie wird bei der Untersuchung mehrerer Proben in unmittelbarer Folge innerhalb eines Antrages nur einmal berechnet.

			Vorbereitung *) DM	Einzelversuch DM
	Scherversuche nach DIN 50 141			
1.03.03.00	Bestimmung der Umformfestigkeit		n. Aufw.	n. Aufw.
1.03.03.01	Bestimmung der Schneid- und Stanzbarkeit		n. Aufw.	n. Aufw.
	Härteprüfung			
	nach Brinell DIN 50 351 Vickers DIN 50 133 oder Rockwell DIN 50 103			
1.03.04.00	bis zu 6 Eindrücken	je Eindruck	35,—	
1.03.04.01				9,—
1.03.04.02	jeder weitere Eindruck			4,60
	Technologische Prüfungen			
	Faltversuch nach DIN 1605, Bl. 4 u. DIN 50 121 Rundstäbe bis 30 mm ⌀ oder entsprechende			
1.03.05.00	Flachstäbe		28,—	
1.03.05.01				18,50
	Rundstäbe über 30 bis 50 mm ⌀ oder			
1.03.05.02	entsprechende Flachstäbe		44,—	
1.03.05.03				28,—
1.03.05.04	Rundstäbe über 50 mm ⌀		56,—	
1.03.05.05				38,—
1.03.05.06	Tiefungsversuch nach DIN 50 101		38,—	
1.03.05.07				8,—
	Aufweitungsversuch an Rohren			
1.03.05.08	nach DIN 50 135		35,—	
1.03.05.09				14,—
1.03.05.10	Querfaltversuch an Rohren nach DIN 50 136		35,—	
1.03.05.11				8,—
1.03.05.12	Bördelversuch an Rohren		35,—	
1.03.05.13				12,50
1.03.05.14	Ringzugversuch an Rohren		35,—	
1.03.05.15				18,50
1.03.05.16	Verwindeversuch an Drähten nach DIN 51 212		35,—	
1.03.05.17				8,—
	Hin- und Herbiegeversuch an Drähten			
1.03.05.18	nach DIN 51 211		35,—	
1.03.05.19				8,—
	Schlagversuch, Kerbschlagbiegeversuch nach DIN 50 115			
1.03.05.20	Charpy-, VGB oder Izodprobe		35,—	
1.03.05.21				18,50
1.03.05.22	DVM-Probe		35,—	
1.03.05.23				14,—
	Korrosionsprüfungen und Prüfungen von Überzügen			
1.03.06.00	Probenvorbereitung		n. Aufw.	
	Korrosionsprüfungen Die Gebühren setzen sich aus einem Grundbetrag und einem von der Probenzahl abhängigen Prüfbetrag zusammen. Der Grundbetrag gilt für jeden angefangenen Monat und umfaßt: a) Bereitstellung oder Herstellung von Lösungen b) Bereitstellung der Geräte und Gefäße c) Beobachtung der Funktionen der Geräte			

*) Die „Vorbereitung" umfaßt insbesondere das Einrichten der Prüfmaschinen oder der Vorrichtungen. Sie wird bei der Untersuchung mehrerer Proben in unmittelbarer Folge innerhalb eines Antrages nur einmal berechnet.

d) Auffüllen der Flüssigkeiten oder deren Erneuerung
e) Reinigung und Vorbereitung der Geräte für die nächsten Prüfungen

Auch bei Prüfung von weniger als drei Proben wird die tägliche Gebühr für die ersten drei Proben erhoben.

		Monatl. Grundgebühr	tägl. Gebühr f. die ersten drei Proben	tägl. Gebühr für jede weitere Probe
		DM	DM	DM
	Dauertauchversuche			
1.03.06.01	bei Raumtemperatur	67,—		
1.03.06.02			3,30	
1.03.06.03				—,90
1.03.06.04	mit Temperaturregelung	131,—		
1.03.06.05			5,—	
1.03.06.06				1,20
	Rührversuche			
1.03.06.07	bei Raumtemperatur	83,—		
1.03.06.08			4,50	
1.03.06.09				1,20
1.03.06.10	mit Temperaturregelung	148,—		
1.03.06.11			7,50	
1.03.06.12				1,80
	Feuchtlagerung			
1.03.06.13	bei Raumtemperatur	33,—		
1.03.06.14			1,80	
1.03.06.15				—,60
1.03.06.16	mit Temperaturregelung	67,—		
1.03.06.17			3,30	
1.03.06.18				—,90
	Wechseltauchversuche			
1.03.06.19	bei Raumtemperatur	83,—		
1.03.06.20			3,30	
1.03.06.21				—,90
1.03.06.22	mit Temperaturregelung	n. Aufw.		
1.03.06.23			n. Aufw.	
1.03.06.24				n. Aufw.
	Versuche an der Atmospäre			
1.03.06.25	innerhalb des Amtes	33,—		
1.03.06.26			1,80	
1.03.06.27				—,60
1.03.06.28	außerhalb des Amtes	n. Aufw.		
1.03.06.29			n. Aufw.	
1.03.06.30				n. Aufw.
	Korrosionsprüfungen nach besonderen Vorschriften Beanspruchung in Schwitzwasserklimaten			
1.03.06.31	DIN 50 017	55,—		
1.03.06.32			3,30	
1.03.06.33				—,90
	Beanspruchung in Schwitzwasserklimaten mit SO_2-haltiger			
1.03.06.34	Atmosphäre, DIN 50 018	116,—		
1.03.06.35			3,30	
1.03.06.36				—,90
	Sprühversuche mit 3 %iger Natriumchlorid-			
1.03.06.37	lösung, DIN 50 907	67,—		
1.03.06.38			3,30	
1.03.06.39				—,90
	mit 3 %iger Natriumchloridlösung bei erhöhter Temperatur			
1.03.06.40	nach ASTM B 117-62	116,—		

		Monatl. Grundgebühr	tägl. Gebühr f. die ersten drei Proben	tägl. Gebühr für jede weitere Probe
		DM	DM	DM
1.03.06.41			5,—	
1.03.06.42				1,20
	Sonderprüfungen			
1.03.06.43	pH-Bestimungen, elektrometrisch			33,—
	Potentialbestimmung eines Metalles			
1.03.06.44	in einer bestimmten Lösung			109,—
			bis	650,—
1.03.06.45	Porenprüfung durch Abscheidung eines Farbstoffes			67,—
	Prüfung von Emailüberzügen			
1.03.06.46	Porenprüfung (elektrisch)			109,—
			bis	650,—
1.03.06.47	Schlagprüfung			33,—
	Bestimmung der Beständigkeit gegenüber kalter			
1.03.06.48	Zitronensäure nach DIN 51 150			83,—
	Bestimmung der Beständigkeit gegenüber siedender			
1.03.06.49	Zitronensäure nach DIN 51 151			261,—
	Bestimmung der Beständigkeit gegenüber kalter			
1.03.06.50	Natronlauge			98,—
	Bestimmung der Beständigkeit gegenüber siedender			
1.03.06.51	Natronlauge oder Sodalösung			261,—
	Prüfung der Temperaturwechselbeständigkeit nach			
1.03.06.52	DIN 51 158 (z. Z. Entwurf)			261,—
1.03.06.53	Prüfung der Abschreckfestigkeit			325,—
	Beton			
	Eignungsprüfung nach und in Anlehnung an DIN 1048			
1.04.00.00	Berechnung und Aufstellung einer Betonmischung			44,—
			bis	109,—
	Herstellen einer Betonmischung aus angelieferten			
1.04.00.01	Ausgangsstoffen nach Angabe			174,—
1.04.00.02	Luftporengehalt im Amt		je Versuch	35,—
1.04.00.03	Luftporengehalt auf der Baustelle			87,—
			bis	650,—
1.04.00.04	Frischbetonsteife (Ausbreit- oder Verdichtungsmaß)			37,—
1.04.00.05	Frischbetonrohdichte			37,—
	Frischbetonrohdichte im Rahmen einer			
1.04.00.06	Eignungsprüfung			15,—
	Ermittlung des W/Z-Wertes			
1.04.00.07	nach Thaulow			79,—
1.04.00.08	durch Trocknung			41,—
	Anfertigung von Würfeln mit einer Kantenlänge bis 20 cm, Balken von 70 cm × 15 cm × 10 cm, 70 cm × 15 cm × 10 cm, 50 cm × 10 cm × 10 cm oder ähnlichen Abmessungen, Platten von 20 cm × 20 cm × 12 cm und Zylindern von 15 cm ⌀			
1.04.00.09	und 30 cm Höhe		je Probekörper	24,—
	Anfertigung von Würfeln mit einer Kantenlänge größer als 20 cm bis 30 cm und Balken von			
1.04.00.10	90 cm × 20 cm × 20 cm		je Probekörper	61,—
1.04.00.11	Wasserdampfdurchlässigkeit		je Versuch bis	n. Aufw.
	Druckfestigkeit und Rohdichte an prüffertigen Würfeln mit einer Kantenlänge			
1.04.00.12	bis 20 cm		je Würfel	16,50
1.04.00.13	über 20 cm bis 30 cm		je Würfel	44,—

			DM
	Druckfestigkeit an prüffertigen Zylindern		
1.04.00.14		je Zylinder	19,—
	Spaltzugfestigkeit an prüffertigen		
1.04.00.15	Probekörpern	je Probekörper	33,—
	Zugfestigkeit an prüffertigen Probekörpern		
1.04.00.16	bis 200 cm² beanspruchter Fläche	je Probekörper	44,—
1.04.00.17	über 200 cm² bis 600 cm² beanspruchter Fläche		
		je Probekörper	61,—
	Herstellen und Vorbereiten der Probekörper		
1.04.00.18	zur Ermittlung der Zugfestigkeit		53,—
		bis	87,—
	Scherfestigkeit an prüffertigen Probekörpern		
1.04.00.19		je Probekörper	33,—
	Herstellen und Vorbereiten der Probekörper		
1.04.00.20	zur Ermittlung der Scherfestigkeit		35,—
		bis	60,—
1.04.00.21	Anmachen von Trockenbeton bis 40 kg		37,—
	Abgleichen der Druckflächen		
1.04.00.22	bis 20 cm Kantenlänge	je Würfel	18,—
1.04.00.23	über 20 cm bis 30 cm Kantenlänge	je Würfel	28,—
	Maschinelles Abschleifen der Druckflächen		
1.04.00.24	bis 20 cm Kantenlänge	je Würfel	37,—
1.04.00.25	über 20 cm bis 30 cm Kantenlänge	je Würfel	70,—
	Herausschneiden von Würfeln und Prismen aus Betonbruchstücken sowie Abgleichen		
1.04.00.26	derselben	je Probe	35,—
		bis	87,—
	Rohdichte an feuchtigkeitsfreien, regelmäßig		
1.04.00.27	geformten Probekörpern	je Probekörper	31,—
1.04.00.28	Rohdichte an Betonbruchstücken	je Stück	40,—
1.04.00.29	Reindichte einschließlich Probenvorbereitung	je Versuch	145,—
	Biegezugfestigkeit an prüffertigen Balken		
1.04.00.30	70 cm × 15 cm × 10 cm	je Balken	28,—
1.04.00.31	70 cm × 15 cm × 15 cm	je Balken	37,—
1.04.00.32	90 cm × 20 cm × 20 cm	je Balken	44,—
	Dynamisch ermittelter Elastizitätsmodul an prüffertigen Probekörpern		
1.04.00.33	Vorbereitung des Versuchs		192,—
	Ermittlung und Auswertung der Meßergebnisse		
1.04.00.34	Probekörpergewicht ≦ 10 kg	je Einzelversuch	36,—
1.04.00.35	Probekörpergewicht ≧ 10 kg	je Einzelversuch	53,—
1.04.00.36	Statisch ermittelter Elastizitätsmodul an prüffertigen Probekörpern		
	je Altersstufe und Probekörper		434,—
		bis	1 212,—
	Vorbereitung des Versuchs		
1.04.00.37	(Sägearbeit und Schleifen)		174,—
		bis	521,—
	Anfertigung der Probekörper im Amt s. Anfertigung von Würfeln und Balken		
	Zerstörungsfreie Prüfung nach DIN 1048 Teil 2		
1.04.00.38	Durchführung der Prüfung	n. Aufw.	n. Aufw.
	Wasserundurchlässigkeit an fertigen Platten		
1.04.00.39	erste Druckstufe	je Platte	55,—
1.04.00.40	jede weitere Druckstufe	je Platte	18,—
	Herausschneiden einer Platte aus einem		
1.04.00.41	20-cm-Würfel		23,—
	Herausschneiden einer Platte aus einem		
1.04.00.42	Betonbruchstück		40,—
		bis	127,—
	Schwinden oder Quellen an Balken (Prismen) 70 cm × 15 cm × 10 cm oder 50 cm × 10 cm × 10 cm Herstellen s. Herstellen einer Betonmischung und Anfertigung von Balken		

			DM
1.04.00.43	Prüfung Wärmeleitfähigkeit an 1 bzw. 2 Proben gleicher Dicke 80 cm × 80 cm oder 50 cm × 50 cm oder nach Vereinbarung	je Altersstufe und Balken	202,—
1.04.00.44	bei 3 Temperaturen zwischen 0 Grad und 100 Grad C		982,—
		bis	2 078,—
	Chemische Untersuchungen		
1.04.00.45	Gesamtanalyse der Hauptbestandteile (quantitativ)		569,—
1.04.00.46	Qualitative Untersuchungen		109,—
		bis	434,—
	Mischungsverhältnisse am Festbeton		
1.04.00.47	einschl. Betonrohdichte, Prüfung nach DIN 52 170		506,—
		bis	2 024,—
	Mischungsverhältnis am Frischbeton		
1.04.00.48	Prüfung nach DIN 52 171		358,—
	Auslösen bzw. Abschlämmen zur Ermittlung der Kornzusammensetzung des Zuschlags		
1.04.00.49	am Festbeton		253,—
1.04.00.50	am Frischbeton		127,—
	Extraktion zur Ermittlung des Gehaltes an Heizöl im		
1.04.00.51	Festbeton, quantitativ		174,—
	Extraktion zur Ermittlung des Gehaltes an Schalöl,		
1.04.00.52	quantitativ, bezogen auf Betonoberfläche		261,—
1.04.00.53	Bestimmung des Gehaltes an Chloriden		131,—
	Betonbohrkerne		
	Herausbohren je cm Bohrtiefe		
1.05.00.00	bis 10 cm ⌀		3,50
1.05.00.01	bis 15 cm ⌀		5,50
1.05.00.02	über 15 cm ⌀		8,50
1.05.00.03	Trockenbohrung Soweit nicht wegen beträchtl. Mehraufwandes nach Aufwand abzurechnen ist. Bohrkronenverschleiß wird als Auslage gesondert berechnet.		n. Aufw.
	Druckfestigkeit an prüffertigen Bohrkernen		
1.05.00.04		je Bohrkern	19,—
1.05.00.05	Abgleichen der Druckflächen mit Mörtel	je Bohrkern	18,—
	Abgleichen der Druckflächen durch		
1.05.00.06	maschinelles Abschleifen	je Bohrkern	29,—
1.05.00.07	Sägearbeit	je Bohrkern	6,50
		bis	55,—
1.05.00.08	Beschreibung der Gefügebeschaffenheit	je Bohrkern	25,—
1.05.00.09	Art und Lage der Bewehrung	je Bohrkern	12,—
		bis	55,—
1.05.00.10	Abwicklung der Mantelfläche	je Bohrkern	87,—
1.05.00.11	Beschreibung der Schichten	je Bohrkern	n. Aufw.
	Ermittlung der Höhen der		
1.05.00.12	einzelnen Schicht bei Fahrbahndecken	je Bohrkern	13,—
1.05.00.13	Ermittlung der Form- und Zeitbeiwerte	je Bohrkern	7,—
	Betonfarbmittel		
1.06.00.00	Eignungsprüfung (quantitativ)		182,—
	Betonfertigteile		
	Ankerklötze nach RPZ 42 610/2		
1.07.00.00	Form, Abmessungen und Gewicht	je Klotz	36,—
1.07.00.01	Festigkeit	je Klotz	53,—

			DM
	Betonsteine für den Grubenausbau		
1.07.01.00	Abmessungen und Gewicht	je Stein	28,—
	Druckfestigkeit an herausgebohrten Kernen s. Betonbohrkerne		
1.07.01.01	am ganzen Stein Typ A	je Stein	53,—
1.07.01.02	am ganzen Stein Typ B	je Stein	131,—
	Betonfenster		
1.07.02.00	Abmessungen und Gewicht	je Fenster	40,—
	Biegefestigkeit		
1.07.02.01	am ganzen Fenster	je Fenster	67,—
	an herausgesägten Prismen s. Mörtel		
1.07.02.02	Wasseraufnahme	je Probe	28,—
	Betonwerkstein, Prüfung nach DIN 18 500 Wand- und Fußbodenplatten		
1.07.03.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Platte	28,—
1.07.03.01	Biegezugfestigkeit	je Platte	38,—
	Schleifverschleiß an prüffertigen		
1.07.03.02	Probekörpern	je Probekörper	99,—
1.07.03.03	Herstellen der Prüfkörper	je Probekörper	12,—
1.07.03.04	Wasseraufnahme	je Probekörper	28,—
	Sonstiger Betonwerkstein		
1.07.03.05	Form, Gewicht und Abmessungen	je Werkstein	40,—
		bis	78,—
	Druckfestigkeit an Würfeln s. Beton		
1.07.03.06	Sägearbeit	je Probe	35,—
		bis	108,—
	Biegezugfestigkeit an herausgesägten Proben		
1.07.03.07	Sägearbeit	je Probe	35,—
		bis	109,—
1.07.03.08	Schleifverschleiß an prüffertigen Probekörpern		
		je Probekörper	99,—
1.07.03.09	Herstellen der Probekörper	je Probe	12,—
		bis	109,—
1.07.03.10	Wasseraufnahme	je Probekörper	28,—
	Bimsbetonhohldielen s. Stahlbeton-Hohldielen		
	Bordsteine mit Anlauf, Prüfung nach DIN 483		
1.07.04.00	Form, Gewicht, Abmessungen und Gefüge	je Bordstein	40,—
1.07.04.01	Biegefestigkeit	je Bordstein	86,—
	Schleifverschleiß an prüffertigen		
1.07.04.02	Probekörpern	je Probekörper	99,—
1.07.04.03	Herstellen der Probekörper	je Probekörper	12,—
		bis	109,—
	Frostprüfung an 3 Probekörpern einschl.		
1.07.04.04	eines Sägeschnittes		585,—
	Bordsteine ohne Anlauf		
1.07.05.00	Form, Abmessungen und Gefüge	je Bordstein	28,—
1.07.05.01	Biegefestigkeit	je Bordstein	40,—
	Schleifverschleiß an prüffertigen		
1.07.05.02	Probekörpern	je Probekörper	99,—
	Dachsteine, Prüfung nach DIN 1115 bis 1119		
1.07.06.00	Gestalt, Abmessungen und Gewicht	je Dachstein	23,—
1.07.06.01	Wasserundurchlässigkeit	je Dachstein	35,—
1.07.06.02	Bruchlast	je Dachstein	35,—
1.07.06.03	Frostprüfung		585,—
1.07.06.04	Farbstoffgemisch (Zusammensetzung quantitativ)		n. Aufw.

			DM
	Dach- und Deckenplatten (bewehrt) aus Gas- und Schaumbeton DIN 4223		
1.07.07.00	Abmessungen und Gewichtsverhältnisse	je Platte	56,—
1.07.07.01	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen	je Würfel	36,—
1.07.07.02	Biegefestigkeit einschl. Abgleichen	je Prisma	36,—
1.07.07.03	Herstellen der Probekörper	je Probekörper	12,—
		bis	87,—
1.07.07.04	Nachschwinden		239,—
1.07.07.05	Durchbiegung	je Platte	144,—
	Rostschutz		
1.07.07.06	Hauptprüfung		n. Aufw.
1.07.07.07	Kurzprüfung		n. Aufw.
	Deckenhohlkörper DIN 4158		
1.07.08.00	Abmessungen und Gewicht	je Probekörper	24,—
1.07.08.01	Tragfähigkeit	je Probekörper	35,—
1.07.08.02	Steinfestigkeit einschl. Abgleichen	je Probekörper	51,—
	Deckwerksteine		
1.07.09.00	Abmessungen und Gewicht	je Stein	40,—
	Druckfestigkeit bei prüffertigen Probekörpern bis zu 20 cm größter Kantenlänge		
1.07.09.01	einschl. Abgleichen	je Probe	43,—
	bei prüffertigen Probekörpern über 20 cm bis zu 30 cm größter Kantenlänge		
1.07.09.02	einschl. Abgleichen	je Probe	87,—
	bei prüffertigen Probekörpern über 30 cm bis zu 40 cm größter Kantenlänge		
	einschl. Abgleichen	je Probe	174,—
1.07.09.03	Wasseraufnahme an Bruchstücken	je Probe	28,—
	Einfassungssteine siehe Kantensteine		
	Fensterbänke		
1.07.10.00	Abmessungen und Gewicht	je Bank	40,—
1.07.10.01	Tragfähigkeit bis zu 1 m Länge	je Bank	87,—
1.07.10.02	Tragfähigkeit bis zu 4 m Länge	je Bank	174,—
1.07.10.03	Tragfähigkeit über 4 m Länge	je Bank	217,—
		bis	650,—
	Fensterstürze s. Stahlbeton-Treppenstufen und -Türstürze		
	Formstücke aus Leichtbeton für Hausschornsteine Prüfung nach DIN 18 150		
1.07.11.00	Form, Abmessungen, Gewicht und Beschaffenheit der inneren Wandfläche	je Formstück	44,—
1.07.11.01	Betonrohdichte an herausgeschnittenen Proben	je Probe	35,—
1.07.11.02	Abgleichen der Druckflächen	je Formstück	35,—
	Druckfestigkeit, Prüfung nach DIN 18 150		
1.07.11.03		je Formstück	67,—
1.07.11.04	Zuschlag für Formstück über 50 kg	je Formstück	28,—
1.07.11.05	Druckfestigkeit von Formstücken für stärkere Feuerungen	je Formstück	109,—
		bis	325,—
	Art des Zuschlags am Sägeschnitt		
1.07.11.06	einschl. Sägen und Rohdichte	je Formstück	91,—
1.07.11.07	Innendruckprüfung	je Formstück	99,—
1.07.11.08	Zuschlag für Formstücke über 50 kg	je Formstück	28,—
1.07.11.09	Frostbeständigkeit an 3 Proben		585,—

			DM
1.07.11.10	Sägearbeit	je Probe	22,—
		bis	109,—
	Gartenplatten s. Gehwegplatten		
	Gehwegplatten, Prüfung nach DIN 485		
1.07.12.00	Form, Gewicht, Abmessungen und Gefüge	je Platte	28,—
1.07.12.01	Biegefestigkeit	je Platte	40,—
1.07.12.02	Schleifverschleiß an prüffertigen Proben	je Probe	99,—
1.07.12.03	Wasseraufnahme	je Probe	28,—
1.07.12.04	Herstellen der Proben	je Probe	12,—
		bis	99,—
	Grenzsteine siehe Kabelmersteine		
	Grundbeetfüße siehe Pflastersteine		
	Heizkanalabdeckplatten siehe Stahlbetonplatten		
	Heizkanalhauben siehe Betonrohre		
	Hohlblocksteine aus Leicht- und Schwerbeton, Prüfung nach DIN 18 151 bzw. 18 153 **und Schalungssteine**		
1.07.13.00	Abmessungen und Gewicht bzw. Steinrohdichte	je Stein	28,—
1.07.13.01	Betonrohdichte an herausgeschnittenen Proben	je Probe	35,—
1.07.13.02	Druckfestigkeit bzw. Druckbelastung einschl. Abgleichen	je Stein	51,—
1.07.13.03	Biegebelastung	je Stein	40,—
1.07.13.04	Sägearbeit	je Probe	12,—
		bis	87,—
	Kabelkanal-Formsteine DIN 457		
1.07.14.00	Form, Gewicht, Abmessungen	je Formstück	44,—
1.07.14.01	Bruchlast	je Formstück	40,—
	Kabelkanal-Abdeckplatten		
1.07.15.00	Form, Abmessungen und Gewicht	je Platte	22,—
		bis	55,—
1.07.15.01	Biegezugfestigkeit	je Platte	44,—
		bis	174,—
	Kabelmersteine		
1.07.16.00	Abmessungen und Gewicht	je Stein	28,—
1.07.16.01	Biegefestigkeit	je Stein	40,—
	Kabelschutzhauben		
1.07.17.00	Form, Abmessungen und Gewicht	je Haube	22,—
1.07.17.01	Schlagbiegefestigkeit	je Haube	22,—
		bis	87,—
1.07.17.02	Frostprüfung		585,—
	Kantensteine (Einfassungssteine)		
1.07.18.00	Form, Abmessungen und Gewicht	je Stein	21,—
1.07.18.01	Biegefestigkeit	je Stein	60,—
1.07.18.02	Frostprüfung		585,—

			DM
	Klärgrubenringe siehe Schachtringe		
	Leitpfosten siehe Zaunpfosten		
	Markierungssteine siehe Pflastersteine		
	Pflastersteine		
1.07.19.00	Form, Abmessungen und Gewicht	je Stein	22,—
1.07.19.01	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen	je Stein	40,—
1.07.19.02	Herstellen der Prüfkörper	je Probe	9,—
		bis	35,—
1.07.19.03	Schleifverschleiß an prüffertigen Proben	je Probe	99,—
1.07.19.04	Frostprüfung		585,—
	Pflasterplatten und Radwegplatten Siehe Pflastersteine		
	Rinnensteine siehe Pflastersteine		
	Rohre nach DIN 4032 bis zu 3 t Gewicht (Anm. 1) u. (Anm. 3)		

Rohre mit einer Baulänge von:			bis 1 m	über 1 m bis 1,5 m	über 1,5 m bis 2 m (Anm. 2)
			DM	DM	DM
	Form, Abmessungen, Gewicht und Beschaffenheit:				
1.07.20.00	Nennweite bis 500 mm	je Rohr	46,—		
1.07.20.01				59,—	
1.07.20.02					70,—
	Nennweite über 500 bis 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke				
1.07.20.03	bis 500 mm	je Rohr	59,—		
1.07.20.04				81,—	
1.07.20.05					91,—
	Nennweite über 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke bis				
1.07.20.06	1000 mm	je Rohr	70,—		
1.07.20.07				91,—	
1.07.20.08					113,—
	Scheiteldruckfestigkeit				
1.07.20.09	Nennweite bis 500 mm	je Rohr	81,—		
1.07.20.10				137,—	
1.07.20.11					159,—
	Nennweite über 500 bis 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke				
1.07.20.12	bis 500 mm	je Rohr	125,—		
1.07.20.13				183,—	
1.07.20.14					209,—
	Nennweite über 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke 500 bis				
1.07.20.15	1000 mm	je Rohr	183,—		
1.07.20.16				209,—	
1.07.20.17					225,—
	Wasserdichtheit am ganzen Rohr				
1.07.20.18	Nennweite bis 500 mm	je Rohr	113,—		
1.07.20.19				137,—	
1.07.20.20					171,—
	Nennweite über 500 bis 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke				
1.07.20.21	bis 500 mm	je Rohr	171,—		
1.07.20.22				209,—	
1.07.20.23					252,—

	Rohre mit einer Baulänge von:		bis 1 m	über 1 m bis 1,5 m	über 1,5 m bis 2 m (Anm. 2)
			DM	DM	DM
	Nennweite über 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke				
1.07.20.24	500 bis 1000 mm	je Rohr	225,—		
1.07.20.25				270,—	
1.07.20.26					322,—
	Gesamtprüfung				
1.07.20.27	Nennweite bis 500 mm	3 Rohre	642,—		
1.07.20.28				830,—	
1.07.20.29					1 022,—
	Nennweite über 500 bis 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke				
1.07.20.30	bis 500 mm	3 Rohre	953,—		
1.07.20.31				1 212,—	
1.07.20.32					1 458,—
	Nennweite über 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke				
1.07.20.33	500 bis 1000 mm	3 Rohre	1 285,—		
1.07.20.34				1 501,—	
1.07.20.35					1 768,—

Anm. 1) Bei Eiformrohren ist für die Einreihung in den Nenndurchmesser die größte Weite maßgebend.

Anm. 2) Bei Rohrlängen über 2 m kann zusätzlich Zeitaufwand berechnet werden.

Anm. 3) Bei Rohrgewicht über 3 t Abrechnung nach Aufwand unter Berücksichtigung der Maschinen- und Gerätebenutzung.

			DM
1.07.20.36	Wasserdichtheit an Bruchstücken	je Probe	117,—
	Biegefestigkeit an Bruchstücken einschl.		
1.07.20.37	Probenvorbereitung	je Probe	67,—
		bis	174,—

Schachtabdeckungen, Prüfung nach DIN 1229

1.07.21.00	Form, Abmessungen und Gewicht	je Abdeckung	40,—
1.07.21.01	Tragfähigkeit einschl. Lage der Bewehrung	je Abdeckung	144,—
	Betondruckfestigkeit siehe Beton		
1.07.21.02	Wasserdichtheit nach DIN 4281	je Probe	35,—
1.07.21.03	Probenvorbereitung	je Probe	38,—
		bis	53,—

Schachtringe, Prüfung nach DIN 4034

1.07.22.00	Form, Abmessungen und Beschaffenheit	je Ring	91,—
1.07.22.01	Scheiteldruckbelastbarkeit	je Ring	131,—
1.07.22.02	Wasserdichtheit	je Ring	163,—
1.07.22.03	Abmessungen an Bruchstücken	je Bruchstück	28,—
	Biegefestigkeit an aus Bruchstücken herausgeschnittenen Proben, ohne		
1.07.22.04	Sägearbeit, ohne Abgleichen	je Probe	31,—
	Druckfestigkeit an aus Bruchstücken herausgeschnittenen Würfeln siehe Beton		
1.07.22.05	Sägearbeit und Abgleichen	je Probe	35,—
		bis	109,—

			DM
	Wasserdichtheit an Bruchstücken		
1.07.22.06	mit bis 0,15 at Überdruck	je Probe	35,—
1.07.22.07	mit mehr als 0,15 bis 0,5 at Überdruck	je Probe	67,—
	Schalungssteine siehe Hohlblocksteine		
	Sinkkästen		
1.07.23.00	Abmessungen und Gewicht	je Kasten	44,—
1.07.23.01	Wasserdichtheit	je Kasten	44,—
	Betondruckfestigkeit siehe Beton		
	Stahlbetonrohre		
	Beschaffenheit, Abmessungen und Gewicht siehe Betonrohre		
	Scheiteldruckfestigkeit siehe Betonrohre		
1.07.24.00	Innendruck am Rohr		n. Aufw.
1.07.24.01	Innendruck an Rohrverbindungen		n. Aufw.
	Stahlbetonfertigbalken		
1.07.25.00	Form, Gewicht, Abmessungen und Tragfähigkeit		n. Aufw.
	Stahlbeton-Hohldielen DIN 4028		
1.07.26.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Diele	44,—
1.07.26.01	Tragfähigkeit einschl. Lage der Bewehrung	je Diele	144,—
	Stahlbeton-Kassettenplatten		
1.07.27.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Platte	44,—
1.07.27.01	Tragfähigkeit einschl. Lage der Bewehrung	je Platte	109,—
		bis	217,—
1.07.27.02	Durchbiegung bei Prüfung auf Tragfähigkeit	je Platte	35,—
		bis	87,—
	Widerstandsfähigkeit des Spiegels		
1.07.27.03	gegen Schlag	je Platte	38,—
1.07.27.04	Tragfähigkeit der Spiegel bei Stempeldruck	je Spiegel	44,—
	Stahlbetonmasten		
	Druckprüfung an Mastrücken nach DIN 4234, Ziffer 4.1, ohne Herstellung der Prüfkörper		
1.07.28.00	einschl. Abgleichen		434,—
	Stahlbetonplatten		
1.07.29.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Platte	44,—
		bis	261,—
	Tragfähigkeit der Platten bei Einzellast einschl. Lage der Bewehrung		
1.07.29.01	ohne Messen der Durchbiegung	je Platte	67,—
		bis	174,—
1.07.29.02	desgl. bei gleichmäßig verteilter Last	je Platte	109,—
		bis	434,—
	Durchbiegung (unabhängig vom Plattengewicht)		
1.07.29.03		zusätzlich je Platte	35,—
		bis	87,—
	Stahlbeton-Treppenstufen und Türstürze u. a.		
1.07.30.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Probe	44,—
	Tragfähigkeit einschl. Lage der Bewehrung:		
1.07.30.01	bei Einzellast, ohne Messen der Durchbiegung	je Probe	67,—
		bis	174,—
1.07.30.02	bei gleichmäßig verteilter Last	je Probe	109,—
		bis	434,—
1.07.30.03	Durchbiegung	zusätzlich je Probe	35,—
		bis	87,—

			DM
	Stahlleichtträger mit Betonfuß		
1.07.31.00	Abmessungen und Gewicht	je Träger	56,—
	Festigkeit der Betonleiste nach den		
1.07.31.01	Richtlinien bis zu 10 Versuchen	je Träger	217,—
1.07.31.02	jeder weitere Versuch	je Versuch	18,—
1.07.31.03	Bruchsicherheit	je Träger	48,—
	Stallroste siehe Spaltenböden		
1.07.31.04	**Straßen- und Hofabläufe** nach DIN 1213 Prüfung siehe Schachtabdeckungen		
	Straßenrandbalken		
1.07.32.00	Abmessungen und Gewicht	je Balken	44,—
1.07.32.01	Biegefestigkeit	je Balken	87,—
	Druckfestigkeit an Bohrkernen siehe Betonbohrkerne		
1.07.32.02	Herstellen der Prüfkörper		n. Aufw.
1.07.32.03	Wasseraufnahme an Bruchstücken	je Probe	28,—
1.07.32.04	Schleifverschleiß an prüffertigen Proben	je Probe	99,—
	Spaltenböden		
1.07.33.00	Form, Abmessungen und Oberflächenausbildung	je Stück	40,—
	Druckfestigkeit an herausgesägten		
1.07.33.01	Proben einschl. Abgleichen	je Probe	40,—
1.07.33.02	Herausarbeiten der Proben		n. Aufw.
	Spurwegplatten siehe Gehwegplatten		
	Vollsteine aus Leichtbeton, Prüfung nach DIN 18 152		
1.07.34.00	Gestalt und Abmessungen	je Stein	6,50
1.07.34.01	Gewicht und Rohdichte	je Stein	14,—
	Druckfestigkeit		
1.07.34.02	am ganzen Stein einschl. Abgleichen	je Stein	31,—
	an zwei aufeinandergemauerten Steinen		
1.07.34.03		je Probekörper	48,—
	Wandbauplatten, Prüfung nach DIN 18 162		
	Gestalt, Gewicht bzw. Rohdichte		
1.07.35.00	und Abmessungen	je Platte	28,—
1.07.35.01	Bruchlast	je Platte	40,—
	Wandbauplatten aus Gas- und Schaumbeton nach DIN 4166		
1.07.36.00	Abmessungen und Gewichtsverhältnisse	je Platte	28,—
1.07.36.01	Biegefestigkeit	je Platte	38,—
1.07.36.02	Nachschwinden einschl. Vorbereitung	3 Probekörper	239,—
	Wandbausteine aus Gas- und Schaumbeton nach DIN 4165		
1.07.37.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Stein	14,—
1.07.37.01	Rohdichte am ganzen Stein	je Stein	14,—
1.07.37.02	Rohdichte an Bruchstücken	je Probe	38,—
	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen		
1.07.37.03	am ganzen Stein	je Stein	51,—
	an herausgeschnittenen Würfeln		
1.07.37.04	(7 bis 10 cm Kantenlänge) ohne Sägearbeit	je Probe	28,—
1.07.37.05	Sägearbeit	je Probe	12,—
		bis	44,—
1.07.37.06	Nachschwinden einschl. Vorbereitung	3 Probekörper	239,—
1.07.37.07	Wärmeleitfähigkeit		974,—

			DM
	Zaunpfosten		
1.07.38.00	Abmessungen und Gewicht	je Stück	44,—
1.07.38.01	Wasseraufnahme	je Probe	28,—
1.07.38.02	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen	je Probe	38,—
1.07.38.03	Herstellen der Druckproben	je Probe	12,—
		bis	35,—
1.07.38.04	Art und Lage der Bewehrung	je Probe	12,—
	Bindemittel		
	Anhydritbinder, Prüfung nach DIN 4208		
1.08.00.00	Mahlfeinheit		92,—
1.08.00.01	Erstarren (ohne Eindrückversuch)		104,—
1.08.00.02	Raumbeständigkeit		66,—
1.08.00.03	Herstellen einer Mischung		67,—
1.08.00.04	Herstellen der Probekörper	je Prisma	14,—
1.08.00.05	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	35,—
1.08.00.06	Quellen		217,—
1.08.00.07	Chemische Analyse (quantitativ)		481,—
	Baugips, Prüfung nach DIN 1168		
1.08.01.00	Schüttdichte (Litergewicht)		67,—
1.08.01.01	Kornfeinheit		92,—
1.08.01.02	Einstreumenge, Versteifen		168,—
1.08.01.03	Herstellen einer Mischung		67,—
1.08.01.04	Herstellen der Probekörper	je Prisma	14,—
1.08.01.05	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	35,—
1.08.01.06	Härte		86,—
1.08.01.07	Chemische Analyse (quantitativ)		390,—
	Baukalk, Prüfung nach DIN 1060		
1.08.02.00	Kornfeinheit		92,—
1.08.02.01	Schüttdichte (Litergewicht)		67,—
1.08.02.02	Ergiebigkeit		170,—
1.08.02.03	Verarbeitbarkeit		183,—
1.08.02.04	Raumbeständigkeit (Schnell- oder Zeitprüfung)		57,—
1.08.02.05	Herstellen einer Mischung		67,—
1.08.02.06	Herstellen der Probekörper	je Prisma	14,—
1.08.02.07	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	35,—
1.08.02.08	Chemische Analyse (quantitativ)		390,—
	Magnesiabinder, kaustische Magnesia nach DIN 273		
1.08.03.00	Chemische Analyse (quantitativ)		390,—
1.08.03.01	Schüttdichte (Litergewicht)		67,—
1.08.03.02	Mahlfeinheit (Rückstand auf dem Sieb 0,09)		92,—
1.08.03.03	Erstarren		104,—
1.08.03.04	Quellen und Schwinden		261,—
1.08.03.05	Herstellen einer Mischung		67,—
1.08.03.06	Herstellen der Probekörper	je Prisma	14,—
1.08.03.07	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	35,—
	Mischbinder, Prüfung nach DIN 4207		
1.08.04.00	Reindichte		123,—
	Mahlfeinheit, spezifische Oberfläche nach Blaine einschl. Rückstand auf dem Sieb 0,2		
1.08.04.01	ausschließlich Bestimmung der Reindichte		277,—
1.08.04.02	Erstarren		104,—
1.08.04.03	Raumbeständigkeit (Koch- oder Kaltwasserversuch)		66,—

			DM
1.08.04.04	Herstellen einer Mischung		67,—
1.08.04.05	Herstellen der Probekörper	je Prisma	14,—
1.08.04.06	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	35,—
1.08.04.07	Chemische Analyse (quantitativ)		521,—

Thurament siehe Zement

Traß, Prüfung nach DIN 51 043 und DIN 51 044

1.08.05.00	Chemische Analyse (quantitativ)		390,—
1.08.05.01	Reindichte		123,—
	Spezifische Oberfläche nach Blaine einschl. Rückstand auf dem Sieb 0,2		
1.08.05.02	ausschließlich Bestimmung der Reindichte		277,—
1.08.05.03	Herstellen einer Mischung		67,—
1.08.05.04	Herstellen der Probekörper	je Prisma	14,—
1.08.05.05	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	35,—

Zement, Prüfung nach DIN 1164

1.08.06.00	Schüttdichte (Litergewicht)		67,—
1.08.06.01	Reindichte		124,—
	Mahlfeinheit, spezifische Oberfläche nach Blaine einschl. Rückstand auf dem Sieb 0,2		
1.08.06.02	ausschließlich Bestimmung der Reindichte		277,—
	Hydratationswärme		
1.08.06.03	bei Portlandzement		930,—
1.08.06.04	bei Hüttenzement		1 040,—
1.08.06.05	Erstarren		104,—
1.08.06.06	Raumbeständigkeit (Koch- oder Kaltwasserversuch)		66,—
1.08.06.07	Herstellen einer Mischung		67,—
1.08.06.08	Herstellen der Probekörper	je Prisma	14,—
1.08.06.09	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	35,—
1.08.06.10	Chemische Analyse (quantitativ)		521,—
1.08.06.11	Gehalt an Chloriden		98,—

Dacheindeckung aus Pappe u. a., Prüfung nach DIN 4102

1.09.00.00	Wärmebeständigkeit	je Probe	98,—

Dach- und Deckenplatten
aus dampfgehärtetem Gas- und Schaumbeton
DIN 4223 siehe Betonfertigteile

Dachziegel DIN 456

1.10.00.00	Gestalt, Form, Maßhaltigkeit	je Ziegel	25,—
1.10.00.01	Decklänge und -breite		35,—
1.10.00.02	Wasserundurchlässigkeit	je Ziegel	35,—
1.10.00.03	Tragfähigkeit	je Ziegel	35,—
1.10.00.04	Frostprüfung		585,—
1.10.00.05	Gehalt an wasserlöslichen Salzen nach DIN 51 100		434,—
1.10.00.06	Neigung zum Ausblühen	je Probe	67,—

Dämmstoffe, Prüfung nach DIN 18 164 und 18 165

1.11.00.00	Beschaffenheit	je Sorte	83,—
1.11.00.01	Abmessungen	je Sorte	152,—
1.11.00.02	Lieferdicke nicht belastbarer Dämmstoffe	je Sorte	350,—
	Dicken belastbarer Dämmstoffe (Lieferdicke und		
1.11.00.03	Dicke unter Belastung), Zusammendrückbarkeit	je Sorte	543,—
1.11.00.04	Rohdichte	je Sorte	131,—
1.11.00.05	Zugfestigkeit und Verlängerung	je Sorte	117,—
1.11.00.06	Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52 612	je Probendicke	974,—
		bis	2 078,—
1.11.00.07	Dynamische Steifigkeit nach DIN 52 214		572,—
1.11.00.08	Formbeständigkeit von Schaumstoffen nach DIN 18 164		325,—
1.11.00.09	Abreißfestigkeit	je Sorte	184,—

			DM
	Dämmstoffe, Prüfung nach DIN 52 612 Wärmeleitfähigkeit bahnen- oder platten- oder mattenförmiger oder loser Wärmedämmstoffe bei 3 Temperaturen an Probestücken von 80 cm × 80 cm (oder 50 cm × 50 cm) × max. 12,5 cm Dicke		
1.12.00.00	Zwischen 0 und 100° C	je Probendicke	974,—
		bis	2 078,—
1.12.00.01	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	
		bis	n. Aufw.
	Decken		
1.13.00.00	Abmessungen und Konstruktionsbeschreibung		n. Aufw.
1.13.00.01	Probebelastung		n. Aufw.
1.13.00.02	Bruchbelastung		n. Aufw.
1.13.00.03	Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes an mindestens 3 Proben	je Probe	28,—
1.13.00.04	Herstellen der Prüfstücke		n. Aufw.
	Deckenziegel nach DIN 4159 bzw. 4160		
1.14.00.00	Abmessungen	je Ziegel	22,—
1.14.00.01	Ziegelrohdichte	je Ziegel	14,—
1.14.00.02	Druckfestigkeit einschl. Vorbereitung	je Ziegel	51,—
1.14.00.03	Bruchlast	je Ziegel	33,—
1.14.00.04	Gehalt an schädlichen Stoffen		434,—
	Dränrohre, Prüfung nach DIN 1180 Form, Abmessungen und Ebenheit der		
1.15.00.00	Schnittfläche	je Rohr	22,—
1.15.00.01	Festigkeit, Bruchlast	je Rohr	18,—
1.15.00.02	Kalkgehalt		542,—
	Dübelsteine		
1.16.00.00	Festigkeit	je Stein	35,—
1.16.00.01	Nagelbarkeit	je Stein	14,—
	Einpreßmörtel		
1.17.00.00	Herstellung und Fließvermögen		131,—
1.17.00.01	Absetzmaß		99,—
1.17.00.02	Druckfestigkeit einschl. Vorbereitung	je Probekörper	44,—
1.17.00.03	Frostprüfung		585,—
1.17.00.04	Entwurf einer Mischung		53,—
1.17.00.05	Herstellen einer Mischung		67,—
1.17.00.06	Herstellen von Probekörpern zur Ermittlung der Druckfestigkeit	je Probekörper	15,—
1.17.00.07	Druckfestigkeit	je Probekörper	19,—
1.17.00.08	Maschinelles Abschleifen der Druckflächen	je Probekörper	29,—
	Einsprenglinge, Einlagerungen Chemische Untersuchung		
1.18.00.00	qualitativ		109,—
		bis	434,—
1.18.00.01	quantitativ		325,—
		bis	866,—
	Estrich nach DIN 4109 bzw. DIN 18 353 Dicke des Estrichs und ggf. Zusammendrückung		
1.19.00.00	der Dämmschicht	je Meßstelle	12,—
		bis	44,—
1.19.00.01	Biegezug- und Druckfestigkeit an prüffertigen Prismen von 4 cm × 4 cm × 16 cm	je Prisma	35,—

			DM
	Biegefestigkeit an aus dem erhärteten Estrich entnommenen Proben (Prüfung am Bau)		
1.19.00.02	einschl. Probenvorbereitung	je Prisma	55,—
	Mischungsverhältnis und Kornzusammensetzung siehe Beton		
1.19.00.03	Sonstige Prüfungen		n. Aufw.
	Fensterglas (Tafelglas nach DIN 1249)		
1.20.00.00	Dicke		66,—
1.20.00.01	Optische Prüfung	je Probe	18,—
1.20.00.02	Wärmeleitfähigkeit		n. Aufw.
	Feuerfeste Stoffe		
	Chemische Analyse (quantitativ) bei Silikaterzeugnissen: Glühverlust, Kieselsäure, Aluminium, Eisen und Calcium		
1.21.00.00	nach DIN 51 070 oder DIN 51 071		473,—
	bei tonerdehaltigen Erzeugnissen: Glühverlust, Kieselsäure, Aluminium, Eisen und		
1.21.00.01	Calcium nach DIN 51 070 oder DIN 51 071		473,—
1.21.00.02	einschl. Titan		538,—
1.21.00.03	einschl. Titan und Alkalien		673,—
	bei Magnesiterzeugnissen: Glühverlust, Kieselsäure, Aluminium,		
1.21.00.04	Eisen, Calcium und Magnesium nach DIN 51 073		488,—
	bei chromhaltigen Erzeugnissen: Glühverlust, Kieselsäure, Aluminium, Chrom,		
1.21.00.05	Gesamteisen, Calcium und Magnesium nach DIN 51 074		488,—
1.21.00.06	Roh- und Reindichte nach DIN 51 065 bzw. DIN 51 057		109,—
		bis	434,—
	Druckfestigkeit bei Raumtemperatur nach DIN 51 067		
1.21.00.07	bei Anlieferung fertiger Probekörper		208,—
1.21.00.08	bei Herstellung der Probekörper		365,—
	Gas- und Schaumbeton		
	siehe Dach- und Deckenplatten (bewehrt), Wandbausteine und Wandbauplatten		
	Glas		
1.22.00.00	Chemische Analyse		542,—
		bis	1 082,—
1.22.00.01	Hydrolytische Klasse, Prüfung nach DIN 1211		158,—
1.22.00.02	Säurebeständigkeit, Prüfung nach DIN 12 116		158,—
1.22.00.03	Laugenbeständigkeit, Prüfung nach DIN 52 322		200,—
1.22.00.04	Prüfung mit Narkotinhydrochlorid nach DAB 6		79,—
1.22.00.05	Reindichte		168,—
	Glasbausteine, DIN 18 175		
1.23.00.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Stein	14,—
1.23.00.01	Druckfestigkeit einschl. Vorbereitung	je Stein	51,—
	Hartbetonbeläge und -stoffe		
1.24.00.00	Eignungsprüfung		
1.24.00.01	Herstellen der Mischung	je Mischung	67,—
	Herstellen der Probekörper		
1.24.00.02	(3 Prismen 4 cm × 4 cm × 16 cm)	je Prisma	14,—
1.24.00.03	3 Platten für Abnutzbarkeitsprüfung	je Platte	14,—
1.24.00.04	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	35,—
1.24.00.05	Abnutzbarkeit (Schleifverschleiß)	je Platte	99,—

			DM
	Prüfung am fertigen Belag		
1.24.00.06	Sägearbeit	je Probe	14,—
		bis	67,—
1.24.00.07	Biegezugfestigkeit	je Probe	35,—
1.24.00.08	Stempeldruckfestigkeit	je Probe	12,—
1.24.00.09	Abnutzbarkeit (Schleifverschleiß)	je Platte	99,—
	Hochofenschlacke (siehe auch Zuschlag)		
1.25.00.00	Kalkzerfall		116,—
1.25.00.01	Eisenzerfall		79,—
1.25.00.02	Wasseraufnahme		131,—
1.25.00.03	Frostprüfung		585,—
	Widerstand gegen Druck- oder Schlagbeanspruchung nach DIN 52 109 ohne Bestimmung		
1.25.00.04	der Rohdichte	je Einzelversuch	106,—
	Hüttensteine, Prüfung nach DIN 398		
1.26.00.00	Gestalt und Abmessungen	je Stein	6,50
1.26.00.01	Gewicht und Rohdichte	je Stein	14,—
1.26.00.02	Druckfestigkeit	je Stein	31,—
1.26.00.03	Wasseraufnahme	je Stein	22,—
1.26.00.04	Frostprüfung		585,—
	Isolatoren (keramische) VDE-Vorschrift 0335		
1.27.00.00	Rohdichte		25,—
1.27.00.01	Wasseraufnahme		213,—
1.27.00.02	Saugfähigkeit		83,—
1.27.00.03	Zugfestigkeit	je Probe	21,—
1.27.00.04	Druckfestigkeit	je Probe	21,—
1.27.00.05	Biegefestigkeit	je Probe	21,—
1.27.00.06	Schlagfestigkeit	je Probe	14,—
1.27.00.07	Härte nach Mohs		53,—
1.27.00.08	Thermische Eigenschaften		n. Aufw.
	Kalksandsteine, Prüfung nach DIN 106 Form und Abmessungen		
1.28.00.00	Vollsteine und Lochsteine	je Stein	4,50
1.28.00.01	Hohlblocksteine	je Stein	14,—
1.28.00.02	Gewicht und Rohdichte	je Stein	14,—
	Druckfestigkeit bei Vollsteinen und Lochsteinen		
1.28.00.03	am ganzen Stein		16,50
1.28.00.04	an 2 aufeinandergelegten Steinhälften ohne Abgleichen	je Probekörper	29,—
1.28.00.06	Druckfestigkeit bei Hohlblocksteinen	je Stein	29,—
1.28.00.07	Frostprüfung		585,—
1.28.00.08	Wärmeleitfähigkeit		974,—
		bis	2 078,—
	Kanalklinker, DIN 4051		
1.29.00.00	Form und Abmessungen	je Klinker	4,50
1.29.00.01	Gewicht und Rohdichte	je Klinker	14,—
1.29.00.02	Wasseraufnahme (Kochen)	je Klinker	31,—
1.29.00.03	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen	je Klinker	31,—
	Verschleißwiderstand (Schleifverschleiß) nach DIN 52 108 ohne Probekörperherstellung		
1.29.00.04		je Probekörper	99,—
1.29.00.05	Herstellen der Probekörper	je Probekörper	12,—
1.29.00.06	Säurebeständigkeit		174,—

			DM
	Keramische Wand- und Bodenfliesen nach DIN 18 155		
1.30.00.00	Form und Maße	je Probe	4,50
1.30.00.01	Rohdichte	je Probe	25,—
1.30.00.02	Reindichte		189,—
1.30.00.03	Wasseraufnahme bei normalem Luftdruck	je Probe	28,—
1.30.00.04	Biegefestigkeit	je Probe	35,—
1.30.00.05	Sägearbeit	je Probe	4,50
		bis	22,—
1.30.00.06	Abnutzbarkeit (Schleifen)	je Probekörper	99,—
1.30.00.07	Härte nach Mohs		53,—
1.30.00.08	Lineare Wärmeausdehnung		n. Aufw.
1.30.00.09	Frostprüfung		585,—
1.30.00.10	Temperaturwechselbeständigkeit		n. Aufw.
	Säure- und Laugenbeständigkeit nach DIN 51 091 oder 51 092		
1.30.00.11	unglasierte Proben		98,—
1.30.00.12	glasierte Proben		152,—
1.30.00.13	Farb- und Lichtbeständigkeit		n. Aufw.
	Magnesiaestrich, Prüfung nach DIN 272		
	Ausgangsstoffe nach DIN 273		
	Kaustische Magnesia s. Magnesiabinder Ziffer 1.08.03.00 ff.		
	Magnesiumchlorid		
1.31.00.00	Chemische Analyse (quantitativ)		325,—
	Füllstoffe:		
1.31.00.01	Feuchtigkeit		51,—
1.31.00.02	Harzgehalt		83,—
	Estrich		
	Eignungs- und Güteprüfung		
1.31.01.00	Herstellen der Mischung	je Mischung	67,—
1.31.01.01	Herstellen der Probekörper	je Prisma oder Platte	18,—
1.31.01.02	Rohdichte	je Versuch	12,—
1.31.01.03	Biege- und Druckfestigkeit	je Prisma	35,—
1.31.01.04	Härte		44,—
1.31.01.05	Abnutzbarkeit (Schleifen)	je Probekörper	99,—
1.31.01.06	Quellen bzw. Schwinden innerhalb 28 Tagen		247,—
1.31.01.07	Chemische Analyse (quantitativ)		390,—
1.31.01.08	Wärmeleitfähigkeit		974,—
		bis	2 078,—
1.31.01.09	Wärmeableitung nach DIN 52 614		577,—
	Bestätigungsprüfung		
1.31.01.10	Sägearbeit	je Probe	12,—
		bis	44,—
1.31.01.11	Rohdichte	je Versuch	12,—
1.31.01.12	Biegefestigkeit	je Probekörper	35,—
1.31.01.13	Härte		44,—
1.31.01.14	Abnutzbarkeit (Schleifen)	je Probekörper	99,—
1.31.01.15	Chemische Analyse (quantitativ)	je Schicht	390,—
	Mauerwerk und Wände		
1.32.00.00	Herstellen der Wandstücke		n. Aufw.
1.32.00.01	Abmessungen und Gewicht		n. Aufw.
	Tragfähigkeit (wahlweise mit Messung der		
1.32.00.02	Verformung und des Elastizitätsmoduls)		n. Aufw.

			DM
	Wärmedurchlaßwiderstand (Dämmwert) eines Wandstückes von mindestens 1 × 1 m		
1.32.00.03	Aufbau des Wandstückes		n. Aufw.
1.32.00.04	Messen bei einem Feuchtigkeitsgehalt		n. Aufw.
1.32.00.05	Messen bei jedem weiteren Feuchtigkeitsgehalt		n. Aufw.
	Mauerziegel, Prüfung nach DIN 105		
1.33.00.00	Form und Abmessungen	je Ziegel	4,50
1.33.00.01	Gewicht und Rohdichte	je Ziegel	14,—
1.33.00.02	Scherbenrohdichte (bei Lochziegel)	je Probekörper	35,—
	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen		
1.33.00.03	am ganzen Ziegel	je Ziegel	31,—
1.33.00.04	an 2 aufeinandergemauerten Ziegelhälften	je Probekörper	44,—
1.33.00.05	an 2 aufeinandergemauerten Ziegeln	je Probekörper	40,—
1.33.00.06	Gehalt an wasserlöslichen Salzen und Art der Salze		434,—
1.33.00.07	Neigung zum Ausblühen	je Probe	67,—
1.33.00.08	Frostprüfung		585,—
1.33.00.09	Wärmeleitfähigkeit		974,—
		bis	2 078,—
	Mehrschicht-Leichtbauplatten nach DIN 1104		
	Querzugfestigkeit einschl. Probenvorbereitung		
1.34.00.00		je Prüfkörper	72,—
	Sonstige Prüfungen siehe Holzwolle-Leichtbauplatten		
	Mineralfasermatten s. Dämmstoffe		
	Mörtel		
	Frischmörtel		
1.35.00.00	Chemische Analyse (quantitativ)		
1.35.00.01	Mischungsverhältnis durch Abschlämmen		246,—
1.35.00.02	Aufstellen einer Mischung	je Mischung	44,—
		bis	109,—
1.35.00.03	Herstellen einer Mischung	je Mischung	67,—
1.35.00.04	Herstellen der Probekörper	je Prisma	14,—
1.35.00.05	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	35,—
	Festmörtel		
1.35.01.00	Chemische Analyse (quantitativ)		
1.35.01.01	Mischungsverhältnis		324,—
1.35.01.02	Wärmeleitfähigkeit		974,—
		bis	2 078,—
1.35.01.03	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
		bis	
	Natursteine, Prüfung nach DIN 52 101 bis 52 114		
1.36.00.00	Probenahme nach DIN 52 101		n. Aufw.
1.36.00.01	Petrographische Beschaffenheit		n. Aufw.
1.36.00.02	Rohdichte, Reindichte und Gesamtporosität		109,—
	nach DIN 52 102	bis	434,—
	Rohdichte mit Hilfe des Wasser-		
1.36.00.03	verdrängungsverfahrens	je Probekörper	35,—
	Wasseraufnahme nach DIN 52 103 bei		
1.36.00.04	normalem Luftdruck		131,—
1.36.00.05	unter Überdruck		213,—
1.36.00.06	Frostprüfung nach DIN 52 104		585,—
1.36.00.07	Sägearbeit	je Probekörper	12,—
		bis	87,—
1.36.00.08	Schleifen	je Prüfkörper	36,—
		bis	174,—
	Druckfestigkeit an prüffertigen Proben		
1.36.00.09	nach DIN 52 105	je Probekörper	31,—

			DM
	Abnutzbarkeit (Schleifverschleiß)		
1.36.00.10	nach DIN 52 108	je Probekörper	99,—
1.36.00.11	Herstellen der Prüfkörper	je Probekörper	36,—
		bis	87,—
	Widerstandsfähigkeit von Schotter gegen Druck- oder Schlagbeanspruchung nach DIN 52 109 ohne Bestimmung der Rohdichte		
1.36.00.12		je Einzelversuch	99,—
1.36.00.13	Kornform nach DIN 52 114	je Korngruppe	144,—
1.36.00.14	Raummetergewicht nach DIN 52 110		85,—
	Gehalt an abschlämmbaren Bestandteilen		
1.36.00.15	von Steingekörn		97,—
	Biegefestigkeit nach DIN 52 112		
1.36.00.16	ohne Sägearbeit	je Probekörper	31,—
1.36.00.17	Sägearbeit	je Probekörper	22,—
		bis	109,—
1.36.00.18	Chemische Analyse (quantitativ)		542,—
		bis	1 731,—
	Schiefer, Prüfung nach DIN 52 201 bis 52 206		
	Gesteinskundliche Untersuchung einschl.		
1.37.00.00	chemischer Untersuchung nach DIN 52 201		434,—
		bis	866,—
1.37.00.01	Reindichte, Rohdichte und Dichtigkeit nach DIN 52 202		109,—
		bis	434,—
	Wasseraufnahme nach DIN 52 203		
1.37.00.02	bei normalem Druck	je Probe	131,—
1.37.00.03	unter Uberdruck	je Probe	213,—
1.37.00.04	Frostbeständigkeit nach DIN 52 204		585,—
1.37.00.05	Hitzebeständigkeit		309,—
1.37.00.06	Säurebeständigkeit nach DIN 52 206		170,—
1.37.00.07	Biegefestigkeit nach DIN 52 205	je Probe	25,—
	Schornsteine		
	Ermittlung des Wärmedurchlaßwiderstandes nach		
1.38.00.00	DIN 18 150, Teil 2 oder DIN 18 160, Teil 6		6 000,—
		bis	10 000,—
	Schornsteinmauersteine nach DIN 1057		
1.39.00.00	Gestalt und Abmessungen	je Stein	8,—
	Druckfestigkeit von Radial-Steinen		
1.39.00.01	einschl. Abgleichen	je Probekörper	38,—
	Druckfestigkeit von Steinen mit		
1.39.00.02	Normalformat einschl. Abgleichen	je Probekörper	40,—
	Druckfestigkeit an 2 aufeinandergemauerten		
1.39.00.03	Steinen einschl. Abgleichen	je Probekörper	51,—
1.39.00.04	Wasseraufnahme	je Stein	28,—
1.39.00.05	Frostbeständigkeit		585,—
1.39.00.06	Säurebeständigkeit		131,—
		bis	650,—
	Herstellen von Mauerwerkskörpern		
1.39.00.07	von 38 cm Kantenlänge	je Probekörper	n. Aufw.
1.39.00.08	Abgleichen	je Probekörper	148,—
1.39.00.09	Druckfestigkeit	je Probekörper	113,—

			DM
	Spannbeton		
1.40.00.00	Prüfung von Spannbeton		n. Aufw.
1.40.00.01	Kalibrieren eines Druckdynamometers		184,—
1.41.00.00	**Stahlbetonkonstruktionen**		n. Aufw.
	Steinholz, Prüfung nach DIN 272 s. Magnesiaestrich		
	Steinzeugrohre nach DIN 1230 bis 1,50 m Baulänge		
	Gestalt, Abmessungen, Ausführung		
1.42.00.00	(Beschaffenheit)	je Rohr	60,—
	Scheiteldruckbelastbarkeit (Verfahren B)		
1.42.00.01	bei Nennweite bis 500 mm	je Rohr	67,—
		bis	109,—
1.42.00.02	über 500 mm bis 1000 mm	je Rohr	109,—
		bis	152,—
1.42.00.03	über 1000 mm	je Rohr	196,—
		bis	261,—
	Wasserdichtheit		
1.42.00.04	bei Nennweite bis 500 mm	je Rohr	117,—
1.42.00.05	über 500 mm bis 1000 mm	je Rohr	163,—
1.42.00.06	über 1000 mm	je Rohr	217,—
		bis	650,—
1.42.00.07	Sägearbeit	je Prüfung	12,—
		bis	87,—
	Scheiteldruckbelastbarkeit (Verfahren A)		
1.42.00.08	ohne Sägearbeit	je Rohrabschnitt	51,—
1.42.00.09	Biegezugprüfung einschl. Proben-vorbereitung	je Prüfkörper	68,—
		bis	174,—
1.42.00.10	Spaltzugprüfung an prüffertigen Probekörpern	je Prüfkörper	68,—
1.42.00.11	Druckprüfung an prüffertigen Probekörpern	je Prüfkörper	33,—
	Baulänge 2,00 m		
	Gestalt, Abmessungen, Ausführung		
1.42.00.12	(Beschaffenheit)	je Rohr	89,—
	Scheiteldruckbelastbarkeit (Verfahren B)		
1.42.00.13	bei Nennweite bis 500 mm	je Rohr	41,—
		bis	162,—
1.42.00.14	über 500 mm bis 1000 mm	je Rohr	162,—
		bis	230,—
1.42.00.15	über 1000 mm	je Rohr	293,—
		bis	390,—
	Wasserdichtheit		
1.42.00.16	bei Nennweite bis 500 mm	je Rohr	173,—
1.42.00.17	über 500 mm bis 1000 mm	je Rohr	245,—
1.42.00.18	über 1000 mm	je Rohr	327,—
		bis	974,—
1.42.00.19	Sägearbeit	je Prüfung	16,50
		bis	131,—
	Straßenbauklinker		
1.43.00.00	Abmessungen	je Klinker	4,50
1.43.00.01	Gewicht und Rohdichte	je Klinker	14,—

			DM
1.43.00.02	Biegefestigkeit	je Klinker	28,—
1.43.00.03	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen	je Probekörper	31,—
1.43.00.04	Wasseraufnahme	je Probe	31,—
1.43.00.05	Schleifverschleiß an prüffertigen Probekörpern	je Probekörper	99,—
1.43.00.06	Herstellen der Probekörper	je Probekörper	12,—
	Tonhohlplatten (Hourdis), Prüfung nach DIN 278		
1.44.00.00	Gewicht und Abmessungen	je Platte	28,—
1.44.00.01	Äußere Beschaffenheit	je Platte	14,—
1.44.00.02	Wasseraufnahme ohne Sägearbeit	je Plattenabschnitt	28,—
1.44.00.03	Sägearbeit	je Platte	12,—
		bis	87,—
1.44.00.04	Bruchlast	je Platte	44,—
1.44.00.05	Frostbeständigkeit		585,—
	Treppen		
	Tragfähigkeit s. Stahlbeton-Treppenstufen		
	Treppenlamellen s. Stahlbeton-Fertigbalken		
	Unterzüge und Balken		
	Tragfähigkeit s. Stahlbeton-Fertigbalken		
	Wandbauplatten aus Gips DIN 18 163		
1.45.00.00	Abmessungen und Gewichtsverhältnisse	je Platte	28,—
1.45.00.01	Plattenfestigkeit (Bruchlast)	je Platte	40,—
	Wasser (siehe auch Wasseruntersuchungen)		
	Chemische Analyse zwecks Ermittlung des Gehaltes an betonschädlichen Bestandteilen		
1.46.00.00	quantitativ		361,—
	der Eignung als Anmachewasser für Mörtel und Beton		
1.46.00.01	qualitativ		61,—
1.46.00.02	quantitativ		182,—
		bis	361,—
	Zusatzmittel für Mörtel und Beton		
1.47.00.00	Chemische Analyse		217,—
		bis	1 082,—
	Eignung anhand von Beton- oder Mörtelversuchen siehe Beton		
	Zuschlag		
	Äußere Beschaffenheit nach Augenschein		
1.48.00.00	(Herkunft)	je Sorte	55,—
	Gehalt an abschlämmbaren Bestandteilen		
1.48.00.01	Aufschlämmversuch (Naßsiebung)	je Sorte	87,—
1.48.00.02	nach Ambach	je Sorte	109,—
1.48.00.03	Gehalt an Huminen (Abrams Harder)	je Sorte	44,—
1.48.00.04	Schüttdichte eingefüllt oder eingerüttelt	je Sorte	55,—
1.48.00.05	Feuchtigkeitsgehalt	je Sorte	44,—
1.48.00.06	Rohdichte	je Probe	28,—
1.48.00.07	Siebversuch (Siebe bis 63 mm)	je Siebung bzw. Sieb	22,—
1.48.00.08	Ermittlung eines günstigen Kornegmenges	je Gemenge	33,—
		bis	40,—
	Frostbeständigkeit nach DIN 4226 bei		
1.48.00.09	starker Frosteinwirkung		585,—
1.48.00.10	mäßiger Frosteinwirkung		643,—
	Gehalt an schädlichen Bestandteilen		
1.48.00.11	Glühverlust		51,—
1.48.00.12	Gehalt an Gesamtschwefel		253,—

			DM
1.48.00.13	Gehalt an Sulfatschwefel		152,—
1.48.00.14	Gehalt an Pyritschwefel		202,—
1.48.00.15	Gehalt an Chloriden		131,—
1.48.00.16	Gehalt an quellfähigen Bestandteilen durch Aufschlämmen mit Zink-Chlorid-Lösung		163,—
1.48.00.17	Prüfung auf erhärtungsstörende Stoffe		n. Aufw.
1.48.00.18	Eignungsprüfung anhand von Betonversuchen s. Beton		
1.49.00.00	**Sonstige Prüfungen von anorganischen Baustoffen und Baukonstruktionen**		n. Aufw.

2. Holz und Holzkonstruktionen

Holz

2.00.00.00	Bestimmung der Art	je Probe bis	22,— 174,—
2.00.00.01	Feuchtigkeit (Darrversuch) nach DIN 52 183	eine Probe	44,—
2.00.00.02	je weitere, gleichzeitig geprüfte Probe		25,—
2.00.00.03	Feuchtigkeit (Bestimmung mit elektrischem Holzfeuchtigkeitsmesser) im Laboratorium	je Versuch	9,—
2.00.00.04	auswärts		n. Aufw.
2.00.00.05	Wuchseigenschaften nach DIN 52 181	je Probe bis	22,— 174,—
2.00.00.06	Dichte nach DIN 52 182	je Probe	44,—
2.00.00.07	Schwinden und Quellen (radial, tangential und längs) nach DIN 52 184	je Probe	44,—
2.00.00.08	Druckfestigkeit (längs oder quer) nach DIN 52 185	je Versuch	21,—
2.00.00.09	Biegefestigkeit nach DIN 52 186	je Versuch	21,—
2.00.00.10	Elastizitätsmodul	je Versuch	170,—
2.00.00.11	Scherfestigkeit nach DIN 52 187	je Versuch	25,—
2.00.00.12	Zugfestigkeit nach DIN 52 188	je Versuch	25,—
2.00.00.13	Bruchschlagarbeit nach DIN 52 189	je Versuch	25,—
2.00.00.14	Herstellen der Proben, alle, außer für Zugfestigkeit	je Probe	9,—
2.00.00.15	für Zugfestigkeit	je Probe	44,—
2.00.00.16	Wärmeleitfähigkeit	je Probendicke bis	974,— 2 078,—
2.00.00.17	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch bis	n. Aufw.
2.00.00.18	Andere Versuche an Holz		n. Aufw.

Holzwerkstoffe

Holzfaserplatten, Prüfung nach DIN 52 330 bis 52 352

2.01.00.00	Äußere Beschaffenheit und Abmessungen	je Platte	44,—
2.01.00.01	Flächengewicht und Rohdichte nach DIN 52 350 (einschl. Abmessungen)	je Versuch	21,—
2.01.00.02	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch bis	n. Aufw.
2.01.00.03	Feuchtigkeit (Darrversuch) nach DIN 52 351	je Versuch	21,—
2.01.00.04	Wasseraufnahme und Dickenquellung nach 24 Stunden	je Versuch	21,—
2.01.00.05	nach längerer Wasser- und Feuchtluftlagerung nach DIN 52 351	je Versuch bis	35,— 87,—
2.01.00.06	Biegefestigkeit nach DIN 52 352	je Versuch	21,—
2.01.00.07	Elastizitätsmodul nach DIN 52 352	je Versuch	170,—
2.01.00.08	Biegeversuch nach Wasserlagerung	je Versuch	28,—
2.01.00.09	Herstellen der Proben	je Probe	9,—

			DM
2.01.00.10	Wärmeleitfähigkeit	je Probendicke	974,—
		bis	2 078,—
2.01.00.11	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
		bis	
2.01.00.12	Andere Versuche an Holzfaserplatten		n. Aufw.
	Holzspanplatten		
	Äußere Beschaffenheit und Abmessungen		
2.01.01.00	nach DIN 52 361	je Platte	44,—
	Flächengewicht und Rohdichte		
2.01.01.01	nach DIN 52 361 (einschl. Abmessungen)	je Versuch	21,—
2.01.01.02	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
		bis	
2.01.01.03	Feuchtigkeit (Darrversuch) nach DIN 52 361	je Versuch	21,—
	Wasseraufnahme und Dickenquellung nach DIN 52 364		
2.01.01.04	nach 24 Stunden	je Versuch	33,—
2.01.01.05	nach längerer Wasser- und Feuchtlagerung	je Versuch	35,—
		bis	87,—
2.01.01.06	Biegefestigkeit nach DIN 52 362	je Versuch	21,—
2.01.01.07	Elastizitätsmodul nach DIN 52 362	je Versuch	170,—
2.01.01.08	Herstellen der Proben	je Probe	9,—
	Zugfestigkeit quer zur Plattenebene		
2.01.01.09	nach DIN 52 365	je Probe	25,—
2.01.01.10	Wärmeleitfähigkeit	je Probendicke	974,—
		bis	2 078,—
2.01.01.11	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	
		bis	n. Aufw.
2.01.01.12	Andere Versuche an Holzspanplatten		n. Aufw.
	Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN 1101		
	Gestalt, äußere Beschaffenheit und		
2.01.02.00	Abmessungen nach DIN 1101	je Platte	38,—
2.01.02.01	Plattengewicht und Rohdichte	je Platte	21,—
2.01.02.02	Biegefestigkeit	je Platte	38,—
2.01.02.03	Zusammendrückbarkeit	je Versuch	44,—
2.01.02.04	Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52 612		974,—
		bis	2 078,—
2.01.02.05	Anteile an wasserlöslichen Chloriden	je Einzelprobe	72,—
2.01.02.06	Herstellen der Proben	je Probe	12,—
2.01.02.07	Andere Versuche an Holzwolle-Leichtbauplatten		n. Aufw.
	Sperrholz		
2.01.03.00	Äußere Beschaffenheit und Abmessungen	je Probe	44,—
	Bestimmung der Holzart der Deck- und Unterfuniere, Bestimmung der Binde-		
2.01.03.01	festigkeit	je Probe	37,—
		bis	221,—
2.01.03.02	Zug- und Scherfestigkeit	je Versuch	25,—
2.01.03.03	Aufstechversuch	je Versuch	21,—
2.01.03.04	Flächengewicht und Rohdichte	je Versuch	21,—
2.01.03.05	Feuchtigkeitsgehalt	je Versuch	21,—
2.01.03.06	Biegefestigkeit	je Versuch	21,—
	Elastizitätsmodul (längs und quer		
2.01.03.07	zur Deckfaser)	je Versuch	170,—
2.01.03.08	Längen-oder Breitenquellung	je Probe	44,—
2.01.03.09	Wärmeleitfähigkeit	je Probendicke	974,—
		bis	2 078,—
2.01.03.10	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
		bis	
2.01.03.11	Herstellen der Proben, alle, außer	je Probe	9,—
2.01.03.12	für Scherfestigkeit	je Probe	21,—
2.01.03.13	Andere Versuche an Sperrholz		n. Aufw.

			DM
	Holzkonstruktionen		
2.02.00.00	Holzkonstruktionen und -teile (Träger, Binder, Wandteile)		n. Aufw.
	Verbindungsmittel für Holzkonstruktionen		
2.03.00.00	Holzverbindungen mit Dübeln		n. Aufw.
2.03.00.01	Holzverbindungen mit Nägeln		n. Aufw.
2.03.00.02	Holzverbindungen mit Leim		n. Aufw.
	Holzschutz (Holzschutzmittel)		
2.04.00.00	Nachweis von Holzschutzmitteln		n. Aufw.
2.04.00.01	Eindringtiefe von Holzschutzmitteln		n. Aufw.
2.04.00.02	Andere Prüfungen an Holzschutzmitteln		n. Aufw.
2.05.00.00	**Sonstige Prüfungen von Baustoffen und Baukonstruktionen aus Holz**		n. Aufw.
	3. Fußbodenbeläge auf organischer Grundlage (siehe auch bituminöse Straßenbaustoffe)		
	Technologische Prüfungen		
	Vorbereitung bei Herstellung von Proben: Herstellen von Spachtelproben		
3.00.00.00	in 6 Spachtelgängen von Spachtelproben bis 1/4 m		131,—
3.00.00.01	in 7 Spachtelgängen		196,—
3.00.00.02	in 8 Spachtelgängen mit Ermittlung der Verbrauchsmenge		220,—
3.00.00.03	weitere Probenherstellungen		n. Aufw.
	Härte und Rückfederung, Belastungs- und Entlastungszeit		
3.00.00.04	bis je 1 Min.	12 Versuche	53,—
3.00.00.05	Bleibende Stempeleindrucktiefe bis 5 Min.	4 Versuche	91,—
	Abrieb in Anlehnung an DIN 53 516 einschl. Probenvorbereitung ohne Kosten für Schmirgelbogen und für den Zeitaufwand zum Testen der Bogen		
3.00.00.06	3 Proben		106,—
3.00.00.07	6 Proben		139,—
	nach DIN 51 854 mit dem Schleifscheibengerät		
3.00.00.08	(Böhme-Scheibe)	je Probe	98,—
		bis	174,—
	Wasseraufnahme, an 5 Proben mit je 1 Wägung vor und nach der Lagerung in Wasser, einschl. Probenvorbereitung (u. a. Abdichten der Kanten		
3.00.00.09	und Unterseiten)		122,—
3.00.00.10	Dicke (Gesamt-Nutzschichtdicke)		44,—
		bis	217,—
3.00.00.11	Kantenlänge bei Platten	je Platte	11,50
3.00.00.12	Quadratmetergewicht nach DIN 53 352		40,—
3.00.00.13	Rohdichte nach DIN 53 479		40,—
3.00.00.14	Eindruckversuch mit einem Stempel nach DIN 51 955		67,—
		bis	217,—
3.00.00.15	Eindruckversuch nach Wassereinwirkung	4 Versuche	98,—
3.00.00.16	Biegsamkeit nach DIN 51 949 (Dornbiegeversuch)		51,—
	Beurteilung der Entzündlichkeit nach DIN 51 960		
3.00.00.17		10 Proben	83,—
	Einwirkung glimmender Tabakwaren		
3.00.00.18	nach DIN 51 961	3 Proben	51,—
	Maßbeständigkeit nach Wärmelagerung		

			DM
3.00.00.19	bei + 50° C bis + 80° C an unverklebten Proben		98,—
3.00.00.20	Prüfung der Wärmeableitung nach DIN 52 614		87,—
		bis	325,—
3.00.00.21	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	
		bis	n. Aufw.

Lichtechtheit

3.01.00.00	Tageslicht nach DIN 53 388	67,—
3.01.00.01	Beständigkeit gegen Chemikalien nach DIN 51 958	n. Aufw.

Chemische Analyse

von Spachtelmassen
Trockenrückstand

3.02.00.00	eine Masse	53,—
3.02.00.01	jede weitere Masse	38,—
	Füllstoffmenge (Verseifungsverfahren)	
3.02.00.02	eine Masse	225,—
	Essigester-Extrakt, einschl. Fett- und Fettsäuregehalt	
3.02.00.03	eine Masse	170,—
3.02.00.04	jede weitere Masse	131,—
	von Belägen:	
	Essigester-Extrakt (Kunstharz-Bindemittel-Gehalt)	
	ein Belag (homogen) oder die erste Belagteilschicht	
3.02.00.05	2 Versuche	131,—
3.02.00.06	jede weitere Belagteilschicht	104,—
	Glühverlust	
3.02.00.07	ein Belag (homogen) oder die erste Belagteilschicht	53,—
3.02.00.09	jede weitere Belagteilschicht	38,—

3.03.00.00	**Sonstige Prüfungen von Fußbodenbelägen**	n. Aufw.

4. Anstrichstoffe

Pigmente

4.00.00.00	Färbevermögen (Mischkraft)	131,—
4.00.00.01	Schüttgewicht(-volumen) nach Becker	85,—
4.00.00.02	Kornfeinheit (Spatelaufstrich)	44,—
	Verträglichkeit mit einem Bindemittel	
4.00.00.03	und Lagerbeständigkeit	129,—
4.00.00.04	Bindemittelbedarf	98,—
4.00.00.05	Kritischer Ölbedarf	209,—

Anstrichmittel

4.01.00.00	Grobe Teilchen nach Bundesbahn-Vorschrift		30,—
4.01.00.01	Viskosität (DIN-Becher)		30,—
	Flammpunkt von Anstrichmitteln und ähnlichen		
4.01.00.02	lösungsmittelhaltigen Erzeugnissen nach DIN 53 213		83,—
	Gehalt an Farbkörper, Bindemittel und Verdünnungsmittel:		
4.01.00.03	Einzelprobe		189,—
4.01.00.04	2 Farbproben und mehr	je Probe	129,—
4.01.00.05	Chemische Analyse der einzelnen Bestandteile		325,—
		bis	1 082,—
4.01.00.06	Bestimmung der mit Wasserdampf flüchtigen Stoffe		109,—
4.01.00.07	Deckfähigkeit in nassem Zustande		63,—
	Anstrichversuch mit Wägung und Trockengrad		
4.01.00.08	nach DIN 53 150 (evtl. 2 Trockengrade)		217,—
		bis	434,—
4.01.00.09	Trockenfähigkeit nach RAL		44,—
4.01.00.10	Verarbeitbarkeit		38,—

			DM
	Anstriche		
4.02.00.00	Farbbeurteilung nach Farbkarten oder Farbskalen		24,—
4.02.00.01	Herstellen von Versuchsanstrichen	je Anstrichprobe	109,—
		bis	217,—
	Prüfung an fertigen Versuchsanstrichen Mechanische Prüfungen Gitterschnittprüfung nach DIN 53 151 und Span-Prüfung nach DIN 53 155		
4.02.00.02	einschl. kurzer Wärmealterung (96 Stunden bei 70° C)		182,—
4.02.00.03	Schlagfestigkeit		63,—
4.02.00.04	Tiefungsversuch nach DIN 53 156		55,—
4.02.00.05	Freilagerversuch bis 2 Versuchsbleche (20 cm × 20 cm)		291,—
4.02.00.06	künstliche Bewitterung 12 Wochen bis zu 2 Versuchsblechen (bis 15 cm × 20 cm)		866,—
4.02.00.07	jedes weitere gleichzeitig unter denselben Bedingungen und im selben Antrag geprüfte Versuchsblech (Freilagerversuch oder künstliche Bewitterung)		98,—
	Chemische Prüfungen Chemische Analyse der einzelnen Bestandteile		
4.02.00.08	von Anstrichen		434,—
		bis	1 515,—
	Hinweisfarben nach RAL		
4.02.00.09	1. Sorte		927,—
4.02.00.10	jede weitere Sorte		293,—
	Prüfung von Farbanstrichen auf Entflammbarkeit nach dem Wärmestrahlungsverfahren des Baustoffprüfamtes Hamburg, einschl. Anfertigung der Probekörper, je Anstrichstoff oder Anstrichaufbau		
4.02.00.11	bis zu 10 Probekörpern		131,—
4.02.00.12	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
		bis	
	Bitumenanstrich auf Beton,		
	Putz oder Mauerwerk Extraktion zur Bestimmung der Anstrichmenge,		
4.03.00.00	bezogen auf Anstrichfläche		261,—
	Bitumen-Anstrichmittel, Prüfung nach AIB Zusammensetzung und äußere Beschaffenheit		
4.04.00.00	im Anlieferungszustand		217,—
		bis	650,—
4.04.00.01	Flammpunkt nach DIN 51 584		83,—
4.04.00.02	Deckvermögen		40,—
4.04.00.03	Trockenzeit		40,—
4.04.00.04	Erweichungspunkt (Ring und Kugel) des Bitumens		53,—
4.04.00.05	Biegsamkeit (Wärme- und Kältebeständigkeit des Anstriches)		122,—
4.04.00.06	Wasserundurchlässigkeit des Anstriches		83,—
	Chemikalien-Beständigkeit		
4.04.00.07	je Mittel		53,—
4.04.00.08	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	
		bis	n. Aufw.

		DM
	Glaserkitt (reiner Leinölkitt nach RAL)	
	Prüfung auf Bindemittel (quantitativ), Mineralölverschnitt und Kennzeichnung	
4.05.00.00	der Mineralstoffe (qualitativ)	217,—
4.06.00.00	**Sonstige Prüfungen von Anstrichstoffen**	n. Aufw.
	5. Bituminöse Baustoffe	
	Bituminöse Bindemittel, Prüfung gemäß DIN 1995 nach DIN 52 000	
	Allgemeine Prüfungen	
5.00.00.00	Äußere Beschaffenheit	16,50
5.00.00.01	Dichte	53,—
5.00.00.02	Penetration	53,—
	Erweichungspunkt	
5.00.00.03	nach KRAEMER-SARNOW	53,—
5.00.00.04	nach Ring und Kugel	53,—
5.00.00.05	Tropfpunkt nach Ubbelohde (DIN 51 801)	53,—
5.00.00.06	Brechpunkt nach Fraaß	79,—
5.00.00.07	Asche	37,—
5.00.00.08	Unlösliches abzügl. Asche	83,—
5.00.00.09	Duktilität (Streckbarkeit)	110,—
5.00.00.10	Paraffin	217,—
5.00.00.11	Gewichtsverlust bei thermischer Beanspruchung	87,—
5.00.00.12	Nachweis von Teer in Bitumen (qualitativ)	46,—
5.00.00.13	Gehalt an Bitumen in Straßenteeren (quantitativ)	145,—
5.00.00.14	Wassereinwirkung auf Bindemittelüberzug	129,—
5.00.00.15	Bestimmung der Viskosität nach DIN 52 007 Teil 2 (Kügelzich-Viskosimeter)	193,—
5.00.00.16	Siedeanalyse von Verschnittbitumen	178,—
5.00.00.17	Schäumprüfung	64,—
5.00.00.18	Siedeanalyse von Straßenteeren	193,—
5.00.00.19	Gehalt an sauren Ölen in Straßenteer	129,—
5.00.00.20	Gehalt an Naphthalin in Straßenteer	193,—
5.00.00.21	Gehalt an Kohanthracen in Straßenteer	193,—
5.00.00.22	Gehalt an Toluol-Unlöslichem	193,—
5.00.00.23	Homogenität und Sedimentationsneigung	193,—
5.00.00.24	Klebeverhalten	129,—
5.00.00.25	Siebrückstand	129,—
5.00.00.26	Rückgewinnung von Bitumen aus Bitumenemulsionen	129,—
5.00.00.27	Lagerbeständigkeit von Emulsionen	129,—
5.00.00.28	Frost-Tau-Wechsel	193,—
5.00.00.29	Ladungsart durch Elektrophorese	64,—
5.00.00.30	Verdunstungsprüfung	129,—
5.00.00.31	Benetzungsfähigkeit	129,—
5.00.00.32	Brechverhalten	129,—
5.00.00.33	Wassergehalt	129,—
	Straßenbaubitumen	
5.00.01.00	Kurzprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 1	222,—
5.00.01.01	Gesamtprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 1	1 068,—
	Verschnittbitumen	
5.00.02.00	Kurzprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 4	218,—
5.00.02.01	Gesamtprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 4	750,—
	Straßenteer mit Bitumen	
5.00.03.00	Kurzprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 3	476,—
5.00.03.01	Gesamtprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 3	903,—
	Straßenteere (Steinkohlenteererzeugnisse)	
5.00.04.00	Viskosität im Straßenteer-Ausflußgerät	72,—
5.00.04.01	Kurzprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 2	282,—
5.00.04.02	Gesamtprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 2	1 096,—

			DM
	Kaltteer		
5.00.05.00	Kurzprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 5		347,—
5.00.05.01	Gesamtprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 5		1 301,—
	Mineralstoffe		
5.01.00.00	äußere Beschaffenheit		10,50
5.01.00.01	Rütteldichte		67,—
5.01.00.02	Rohdichte (Rohdichte der Mineralmasse)		60,—
	Kernzusammensetzung (siehe n. DIN 4187 bzw. 4188)		
5.01.00.03	Füller		23,—
5.01.00.04	Sand		69,—
5.01.00.05	Splitt und Kies	je Sieb	36,—
	Bituminöse Straßenbaustoffe		
	(einschl. Gußasphaltestrich)		
	Prüfung nach DIN 1996		
	Allgemeine Prüfungen		
	Bindemittelmenge ermittelt durch:		
	Kaltextraktion mit Zentrifugation		
5.02.00.00	Differenzmethode		76,—
	Differenzmethode und zusätzliche Rückgewinnung		
5.02.00.01	des Bindesmittels		137,—
5.02.00.02	Heißextraktion		193,—
	Technologische Prüfungen		
5.02.00.03	Erweichungspunkt nach Wilhelmi		69,—
	Wärmebeständigkeit (Verformung nach Nüssel)		
5.02.00.04	3 Stunden		42,—
5.02.00.05	24 Stunden		55,—
5.02.00.06	Bestimmung der Entmischung		55,—
	Kältebeständigkeit (Kugel-Fallprobe)		
5.02.00.07	für Pflastervergußmasse		55,—
5.02.00.08	für Betonvergußmasse		69,—
5.02.00.09	Dehnbarkeit und Haftfestigkeit im Fugenmodell nach Rabe		227,—
5.02.00.10	Verhalten von Mischgut bei Wasserlagerung		35,—
5.02.00.11	Verhalten von Mischgut bei Beregnung		151,—
	Herstellen von Probekörpern durch Umschmelzen, Würfel (7,07 cm Kantenlänge) oder Prismen (4 cm × 4 cm × 16 cm)		
5.02.00.12	1 Probekörper		28,—
5.02.00.13	2 Probekörper		46,—
5.02.00.14	jeder weitere Probekörper		19,—
	Zylinder nach Marshall		
5.02.00.15	2 Probekörper		58,—
5.02.00.16	jeder weitere Probekörper		24,—
	Eindrucktiefe bei 22 °C und 40 °C		
5.02.00.17	bis zu 2 Probekörpern		50,—
5.02.00.18	jeder weitere Probekörper		24,—
	Druckfestigkeit oder Biegezugfestigkeit bei 22 °C		
5.02.00.19	bis zu 2 Probekörpern		26,—
5.02.00.20	jeder weitere Probekörper		9,—
	bei 40 °C oder 0 °C		
5.02.00.21	bis zu 2 Probekörpern		35,—
5.02.00.22	jeder weitere Probekörper		12,50
	Stabilität und Fließwert nach Marshall bei 60 °C oder 40 °C		
5.02.00.23	3 Probekörper		50,—
5.02.00.24	jeder weitere Probekörper		15,50
5.02.00.25	Wasseraufnahme von Ausbaustücken und Probekörpern		83,—
	Raumdichte		
5.02.00.26	je Probekörper		35,—
5.02.00.27	Quellung		83,—

			DM
5.02.00.28	Rohdichte		52,—
	Entnahme von Bohrkernen, Berechnung wie „Betonbohrkerne“		
	Schichtdicke von Belägen durch		
5.02.00.29	Ausmessen am Bohrkern	je Schicht	9,—
5.02.00.30	Prüfung auf Gehalt an Trinidad-Asphalt, einschl. Rückgewinnung des Bindemittels		224,—
	Vollständige Prüfung von bituminösen Mischgütern (einschl. Bindemittelrückgewinnung und Prüfung des Erweichungspunktes R. u. K., Raumdichte, Rohdichte sowie Stabilität und Fließwert Marshall)[1])		
	Tragschichtmaterial		
5.02.01.00	Type A		493,—
5.02.01.01	Type B		527,—
5.02.01.02	Type C		527,—
5.02.01.03	mit Ermittlung des Gehaltes an Splitt		570,—
	Splittreicher Asphaltbeton		
5.02.01.04	ohne Aufhellungssplitt		433,—
5.02.01.05	mit Aufhellungssplitt		476,—
5.02.01.06	Warmeinbaufähiges Mischgut nach TVbit 5		325,—
5.02.01.07	Binder		472,—
	Dachpappen und Abdichtungspappen		
5.03.00.00	Beschaffenheit		40,—
	Pappeinlage und Tränkmasse bzw.		
5.03.00.01	Tränk- und Deckmasse		162,—
5.03.00.02	Wasserundurchlässigkeit		91,—
5.03.00.03	Bruchlast und Dehnung		76,—
5.03.00.04	Biegsamkeit		44,—
5.03.00.05	Kältebeständigkeit		58,—
5.03.00.06	Korngröße der Bestreuung		44,—
	Chemische Kennzeichnung, ob Teer oder		
5.03.00.07	Bitumen-(dach)pappe		47,—
	Dichtungsträgerbahnen, Wasserundurchlässigkeit		
5.03.00.08	(Schlitzdruckprüfung)		116,—
5.03.00.09	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
5.03.00.10	Wärmebeständigkeit		58,—
	Bitumen-Wellplatten		
5.04.00.00	Form, Abmessungen, Gewicht	je Platte	37,—
5.04.00.01	Rohdichte	je Probekörper	32,—
5.04.00.02	Beanspruchung auf Biegung	je Probekörper	69,—
5.04.00.03	Wasserundurchlässigkeit	je Probekörper	233,—
5.04.00.04	Frostprüfung		1 042,—
5.04.00.05	Nagelkopfdurchzugfestigkeit	je Probekörper	78,—
5.05.00.00	**Sonstige Prüfungen von bituminösen Baustoffen**		n. Aufw.
	6. Sonstige organische Stoffe		
6.00.00.00	Prüfung an organischen Stoffen und Konstruktionen, soweit sie im Gebührenverzeichnis nicht enthalten sind		n. Aufw.

[1]) nur bei Tragschichtmaterial

			DM
	7. Auslagen		
	Zeichenarbeiten		
7.00.00.00	Zeichenarbeiten		n. Aufw.
	Fotografische Arbeiten		
7.01.00.00	Fotografische Arbeiten		n. Aufw.
7.01.01.00	**Aufnahmen**		n. Aufw.
7.01.02.00	**Mikroaufnahmen**		n. Aufw.
	Vervielfältigungsarbeiten		
	Lichtpausen		
7.02.00.00	Größe DIN A 6	je Stück	1,—
7.02.00.01	DIN A 5	je Stück	1,60
7.02.00.02	DIN A 4	je Stück	2,40
7.02.00.03	DIN A 3	je Stück	3,—
7.02.00.04	DIN A 2	je Stück	4,60
7.02.00.05	DIN A 1	je Stück	6,—
7.02.00.06	DIN A 0	je Stück	8,50
	Transparentpausen		
7.02.01.00	Größe DIN A 6	je Stück	3,30
7.02.01.01	DIN A 5	je Stück	4,40
7.02.01.02	DIN A 4	je Stück	7,00
7.02.01.03	DIN A 3	je Stück	9,—
7.02.01.04	DIN A 2	je Stück	14,—
7.02.01.05	DIN A 1	je Stück	17,50
7.02.01.06	DIN A 0	je Stück	24,—
	Maschinenstunden einschl. des Bedarfs an Energie und Wasser, ohne Personalkosten		
7.03.00.00	Maschinen zur Bearbeitung von Holz, Metall und mineralischen Stoffen	je Stunde	6,— bis 58,—
7.03.00.01	Prüfmaschinen	je Stunde	6,— bis 173,—
7.03.00.02	Klimageräte, Wärmeschränke und Frostschränke	je Stunde	—,70 bis 58,—

				DM
	Gewindekopf-Stäbe (Zerreißprobe)			
7.04.00.00	Stahl	bis 3,9 mm ⌀	je	28,—
7.04.00.01		4 bis 6 mm ⌀	je	33,—
7.04.00.02		8 bis 12 mm ⌀	je	43,—
7.04.00.03		14 bis 18 mm ⌀	je	53,—
7.04.00.04		über 18 mm ⌀		n. Aufw.
7.04.00.05	Gußeisen	bis 6 mm ⌀	je	33,—
7.04.00.06		8 bis 12 mm ⌀	je	43,—
7.04.00.07		16 bis 20 mm ⌀	je	53,—
7.04.00.08		über 20 mm ⌀		n. Aufw.
	Rundkopfstäbe (Zerreißprobe)			
7.04.01.00	Stahl und Gußeisen	4 bis 10 mm ⌀	je	37,—
7.04.01.01	Stahl und Gußeisen	12 bis 16 mm ⌀	je	43,—
	Flachstäbe (Zerreißprobe)			
7.04.02.00	Stahl	2 bis 8 mm dick	je	33,—
7.04.02.01		12 bis 16 mm dick	je	43,—
7.04.02.02	Nichteisenmetalle	2 bis 10 mm dick	je	28,—
7.04.02.03		12 bis 16 mm dick	je	37,—
7.04.02.04	Kunststoffproben flach und rund		je	21,—
7.04.02.05	E-Modul-Stäbe		je	37,—
7.04.02.06	Kuntze-Proben		je	24,—
7.05.00.00	**Bohrkronenverschleiß**		je Bohrkern	15,—
			bis	1 731,—
	Benutzung von Kraftfahrzeugen einschl. Fahrergestellung			
7.06.00.00	Die Abrechnung erfolgt nach den für die bremischen Behörden jeweils geltenden Bestimmungen.			

Artikel 2

Gebühren für Prüfungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes beantragt worden sind, richten sich nach dem bisher geltenden Recht.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1982 in Kraft.

Begründung

Die Änderung der Gebührenordnung des Landesamtes für Baustoffprüfung (LAB) erfolgt mit dem Ziel, das Gebührenaufkommen des LAB zu verbessern und dadurch zugleich sowohl einen Ausgleich für die gestiegenen Kosten als auch eine leistungsgerechtere Vergütung der vom LAB erbrachten Prüfleistungen herbeizuführen.

Es handelt sich im wesentlichen um eine ca. 15 %ige lineare Erhöhung der derzeitigen Gebührensätze (Stundensätze, Rahmen- und Festgebühren); eine weitergehende Erhöhung erschien in Anbetracht der besonderen Konkurrenzsituation des LAB gegenüber benachbarten Prüfeinrichtungen insbesondere im niedersächsischen Umland unter dem Aspekt der Vermeidung einer unerwünschten Abwanderung des Auftragsvolumens nicht marktgerecht und durchsetzbar.

In Anbetracht des genannten Konkurrenzrisikos konnten einige wenige Gebührensätze (Ziffern 1.38.00.00; 5.02.00.00 bis 5.02.00.07) nicht geändert werden. Einige Gebührentatbestände (Ziffern 1.02.00.0; 1.11.00.09; 2.01.03.12; 2.01.03.12) sind neu hinzugekommen; vereinzelte Gebührentatbestände sind infolge technischer Gegebenheiten inhaltlich verändert oder weggefallen. Eine überschlägige Kalkulation aufgrund der statistisch ermittelten Zahlen aus dem Haushaltsjahr 1981 läßt erkennen, daß die zu erwartenden Mehreinnahmen ca. 13 % betragen werden.

Druck: Anker-Druck Bremen